


PROPOSTA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 029/2024

À
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de informática e audiovisuais.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:


ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	FORNEC	MARCA/MODELO	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	<p>Notebook XPS 13 Plus</p> <p>Processador 13ª geração Intel® Core™ i7-1360P (12-core, cache de 18MB, até 5.0 GHz)</p> <p>Sistema Operacional Ubuntu Linux 22.04</p> <p>Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada</p> <p>Tela UHD+ Touch de 13.4" (3840 x 2400), 500 nits, borda infinita</p> <p>Memória RAM 32GB LPDDR5 (soldada) 6000MT/s; Sem opção de expansibilidade</p> <p>Armazenamento SSD de 1TB PCIe NVMe M.2</p> <p>Cor Cinza Grafite</p> <p>Teclado Teclado retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows)</p> <p>Wireless Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth®</p> <p>Bateria Bateria de 3 células e 55Whr (integrada)</p> <p>FGA 2401_2200_BRZ/BTO</p> <p>Base XPS 13 9320</p> <p>Cabo Cabo de alimentação (Brasil)</p> <p>Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança</p> <p>Gerenciamento de sistemas</p>	Un	XPS 13 Plus	1	R\$ 13.120,00	R\$ 13.120,00


	<p>Driver do sistema Ubuntu</p> <p>Rótulo da embalagem Produto Dell</p> <p>Material de envio Material de remessa</p> <p>Cabo adaptador Adaptador para entrada de fone de ouvido/USB incluso</p> <p>Informação varejo Produto Dell</p> <p>Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i7</p> <p>Softwares adicionais Ubuntu</p> <p>Fonte de alimentação Adaptador CA de 60 Watts Type-C</p> <p>Serviço Complete Care Sem Complete Care</p> 					
2	<p>Novo Notebook Latitude 5440</p> <p>Processador 13ª geração Intel® Core™ i5-1345U (vPro®, 10-core, cache de 12 MB, até 4.70 GHz)</p> <p>Sistema Operacional Windows 11 Pro, Português, Inglês, Francês e Espanhol</p> <p>Placa gráfica Intel® Integrated Graphics com Thunderbolt (Processador i5-1345U vPro)</p> <p>Tela Full HD de 14" (1920x1080), 250nits, IPS, WLAN - Anti Glare, Câmera Full HD+IR, Intelligent Privacy</p> <p>Memória RAM 16 GB DDR4 (1x16GB) 3200MT/s; Expansível até 64GB, (2 slots soDIMM)</p> <p>Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35)</p> <p>Apoio para as mãos Teclado com leitor de impressão digital, com leitor SmartCard, ControlVault3</p> <p>Teclado Teclado retroiluminado em Português</p> <p>Wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth®</p> <p>Bateria Bateria de 3 Células e 42 Whr, compatível com Express Charge Boost™</p> <p>FGA</p>	Un	Dell/ Latitude 5440	2	R\$ 8.155,00	R\$ 16.310,00


Sem FGA				
Mouse Sem mouse				
Base Dell Latitude 5440 BTX				
Driver Driver de placa wireless WLAN Intel® AX211				
Cabo Cabo de Alimentação - Brasil				
Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança (Inglês/Português)				
Gerenciamento de sistemas Tecnologia Intel vPro desabilitada				
Opções de Chassi Latitude 5440 Bottom Door Included				
Guia de instalação Guia de Configuração rápida				
Windows AutoPilot Sem AutoPilot				
Resource Media Sem recurso de Mídia USB				
Economia de Energia Qualificação ENERGY STAR				
Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i5				
Banda larga móvel Sem Placa Mobile Broadband				
Rótulo da embalagem Sem etiqueta UPC				
Opções de recuperação do sistema operacional OS-Windows Media não incluso				
Câmera Câmera FHD/IR com ExpressSign-In + Intelligent Privacy, Temporal Noise Reduction, Câmera Shutter, Mic				
Material de envio 15W CPU + UMA, BCC				
Fonte de alimentação Adaptador Rugged CA 65 Watts Type-C (Bivolt)				
Drive óptico removível Sem Drive DVD/CD removível				
Softwares adicionais Dell Software Adicional				
Transporte de ODM para a região Standard Shipment (VS)				
Software de disco rígido Intel® Rapid Storage Technology Driver				
EPEAT EPEAT Registrado 2018 (ouro)				






3	<p>Monitor Dell UltraSharp de 27" 4K Hub USB-C U2723QE</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Geral</p> <p>Tipo de visor Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT</p> <p>Dimensão diagonal 27"</p> <p>Dispositivos Integrados</p> <p>Núcleo USB 3.2 Gen 2/USB-C</p> <p>Fornecimento de Energia USB 90 Watt</p> <p>Tipo de Painei</p> <p>Tecnologia IPS Black</p> <p>Relação de Aspecto 16:9</p> <p>Resolução Nativa 4K 3840 x 2160 a 60 Hz</p> <p>Distância entre Pixels 0.1554 mm</p> <p>Píxel por Polegada 163.18</p> <p>Brilho 400 cd/m²</p> <p>Relação de Contraste 2000:1 / 2000:1 (dinâmico)</p> <p>Suporte de Cor 1,07 bilhões de cores</p> <p>Gama de Cores 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3</p> <p>Tempo de resposta 5 ms (cinza-cinza rápido), 8 ms (cinza-cinza normal)</p> <p>Ângulo de Visualização Horizontal 178°</p> <p>Ângulo de Visualização Vertical 178°</p> <p>Revestimento de Tela Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating</p> <p>Tecnologia de Retroiluminação Luz posterior de LED</p> <p>Recursos</p> <p>Sem arsênico</p> <p>Dimensões (LxPxA) 61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm - com apoio</p> <p>Peso 6.64 kg</p> <p>Conectividade</p> <p>Interfaces</p> <p>HDMI (HDCP 2.2)</p> <p>DisplayPort 1.4</p> <p>Saída DisplayPort</p> <p>Upstream de USB-C 3,2 Gen 2</p> <p>USB-C 3.2 Gen 2 a jusante (potência até 15W)</p> <p>4 x Downstream USB 3.2 Gen 2</p> <p>USB 3.2 Gen 2 a jusante com Carregamento de Bateria 1.2</p> <p>Saída de linha de áudio</p> <p>USB-C 3.2 Geração 2 de conexão de entrada/Modo</p> <p>DisplayPort 1.4 Alternativo (potência até 90W)</p> <p>LAN (RJ-45)</p> <p>Mecânico</p> <p>Ajustes da Posição do Visor</p> <p>Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação</p> <p>Ângulo de inclinação</p>	Un	Dell UltraSharp de 27" 4K Hub USB-C U2723QE	5	R\$ 4.410,00	R\$ 22.050,00
---	--	----	---	---	--------------	---------------


	<p>-5°/+21° Ângulo do suporte giratório -30°/+30° Ajuste de Altura 150 mm Interface de montagem VESA 100 x 100 mm Diversos Características Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), Proteção anti-roubo, sem halogéneo Cabos incluídos</p> <p>1 cabo de alimentação 1 cabo DisplayPort (DP para DP) — 1,8 m 1 USB superveloz (Type-A para Type-C) 1 Type-C (cabo C-C) — 1 m</p> <p>Padrões de Conformidade RoHS, Livre de BFR, PVC-free, sem mercúrio Potência Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) Consumo de Energia (modo Ligado) 25.9 W Consumo de energia (máx.) 220 Watt Modo de espera de consumo de energia 0.3 Watt Consumo de energia (Modo Desligado) 0.2 Watt Interruptor de ativação/desativação Sim Dimensões e peso Detalhes de peso e dimensões</p> <p>Com apoio - largura: 61,1 cm - profundidade: 18,5 cm - altura: 38,5 cm - Peso: 6.64 kg Sem apoio - largura: 61,1 cm - profundidade: 5,43 cm - altura: 35,3 cm - Peso: 4.48 kg</p> <p>Dimensões e peso (transporte) Peso de remessa 9.53 kg Padrões Ambientais Compatível com EPEAT EPEAT Gold Certificado ENERGY STAR Sim Garantia do fabricante Pacote de Serviços 3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium Parâmetros ambientais Temperatura de Funcionamento Mínima 0 °C Temperatura de Funcionamento Máxima 35 °C Limite de umidade em Funcionamento 10 - 80% (sem condensação)</p> 					
4	Appliance Firewall pfSense com AES-NI FW1000 6 Portas Gigabi	Un	FW1000	1	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00


	<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>CPU Intel Core i5 3470 LGA 1155 (Quad-core, 3.1 GHz a 3.5 GHz)</p> <p>Núcleos da CPU 4</p> <p>Opções de memória 8GB DDR3L 1600 MHz 1.35v</p> <p>SO-DIMM expansível até 16GB</p> <p>Opções de armazenamento 120GB de SSD SATA v3.0 expansível até 1TB MINI-PCI-E 6 GB/S</p> <p>Interfaces de Rede 6x Gigabit Ethernet RJ45 Intel 82583V</p> <p>Gabinete 1U Rack</p> <p>Portas USB 2X 2.0</p> <p>Porta do console 1x RJ45</p> <p>VGA 1 Integrado Intel HD Graphics</p> <p>Energia</p> <p>110~240V/50~60Hz AC - Ocioso 5,16~5,52 e Pico máximo 250 Watts 14A. Cabo de alimentação incluído</p> <p>Chassi Metal</p> <p>Dimensões 44 x 25 x 4,5 cm</p> <p>Resfriamento 2 mini cooler</p> <p>Temperatura de operação -10°C ~ +60°C</p> <p>Garantia de Hardware 6 Meses</p> <p>Certificações RoHS, CE</p> <p>Consumo de energia 250W (máximo)</p> <p>Peso 3,5 KG</p>					
5	 <p>Switch Pro 24 PoE</p> <p>Em Estoque</p> <p>SKU: USW-Pro-24-PoE-BR</p> <p>Mecânica</p> <p>Dimensões 442.4 x 285.4 x 43.7 mm</p> <p>Peso Sem Montagem: 4.3 kg</p> <p>Com Montagem: 4.4 kg</p> <p>Material do Gabinete Aço SGCC</p> <p>Hardware</p> <p>Interface de Gerência Ethernet In-Band</p> <p>Interfaces de Rede (24) Portas RJ-45 GbE</p> <p>(2) Portas SFP+ 1/10G</p> <p>Interfaces PoE (16) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-)</p> <p>(8) 60W PoE++; PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) / PoE++ (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-)</p> <p>Throughput Total Non-Blocking 44 Gbps</p> <p>Capacidade de Switching 88 Gbps</p> <p>Taxa de Encaminhamento 65.472 Mpps</p> <p>Método de Alimentação (1) Entrada AC Universal, 100-240V AC, 50/60 Hz</p> <p>(1) Entrada DC USP-RPS, 52V DC, 7.69A / 11.5V DC, 2.61A</p> <p>Fonte de Alimentação AC/DC, Interno, 100-240V, 450W</p> <p>Range de Voltagem Suportado 100—240V AC</p> <p>Consumo Máximo de Energia 50W (Excluindo Saída PoE)</p> <p>PoE Total Disponível 400W</p> <p>Potência Máxima PoE por Porta PoE+: 32W</p> <p>PoE++: 64W</p> <p>Faixa de Voltagem em PoE PoE: 44—57V</p> <p>PoE+/PoE++: 50—57V</p> <p>Proteção ESD/EMP Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV</p> <p>Tela LCM (1) LCM Colorido e Touch de 1.3"</p>	Un	USW-Pro-24-PoE-BR	2	R\$ 5.746,80	R\$ 11.493,60

	<p>Botão Reset de Fábrica</p> <p>Impacto e Vibração Padrão ETSI300-019-1.4</p> <p>Temperatura de Operação -5 a 40° C</p> <p>Umidade de Operação 10 a 90% Sem Condensação</p> <p>Certificações Anatel, CE, FCC, IC</p> <p>LED</p> <p>Sistema Status</p> <p>Ethernet PoE</p> <p>Velocidade/Link/Atividade</p> <p>SFP+ Link/Atividade</p> <p>RPS Status</p>					
						
6	<p>Dream Machine Pro</p> <p>Em Estoque</p> <p>SKU: UDM-Pro-BR</p> <p>Mecânica</p> <p>Dimensões 442,4 x 43,7 x 285,6 mm</p> <p>Peso 3,9 kg</p> <p>Material do Gabinete Alumínio CNC, Aço SGCC</p> <p>Material da Montagem Montagem em Rack de Aço SGCC</p> <p>Hardware</p> <p>Processador Quad-Core ARM® Cortex®-A57 de 1.7 GHz</p> <p>Memória do Sistema 4 GB DDR4</p> <p>Armazenamento On-Board eMMC de 16 GB</p> <p>Interfaces de Gerência Ethernet</p> <p>Bluetooth</p> <p>Interfaces de Rede 8 LAN: Porta RJ-45 de 1 GbE</p> <p>1 WAN: Porta RJ-45 de 1 GbE</p> <p>Interfaces SFP+ 1 LAN: 10G SFP+</p> <p>1 WAN: 10G SFP+</p> <p>Throughput com IDS/IPS 3.5 Gbps*</p> <p>*Medição Realizada com o iPerf3</p> <p>Método de Alimentação 1 Entrada AC Universal, 100—240V AC, 50/60 Hz</p> <p>1 Entrada DC USP-RPS, 52V DC</p> <p>Fonte de Alimentação AC/DC, Interna, 240W</p> <p>Faixa de Voltagem Suportada 100—240V AC</p> <p>Consumo Máximo de Energia 33W</p> <p>Proteção ESD/EMP Ar: ±15 kV, Contato: ±8 kV</p> <p>Tela LCM 1 Tela Touch de 1.3"</p> <p>Botão Reset de Fábrica</p> <p>Temperatura de Operação -10 a 40° C</p> <p>Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação</p> <p>Certificações Anatel, CE, FCC, IC</p> <p>Características do Gateway</p> <p>Desempenho Conexão WAN Redundante com Failover e Balanceamento</p> <p>QoS do Wi-Fi via APs UniFi</p> <p>QoS Baseado em Aplicação, Domínio e País</p> <p>Identificação do Tipo de Aplicação e Dispositivos</p> <p>Failover Adicional da Internet via Backup LTE</p> <p>Relatórios de Qualidade e Quedas da Internet</p> <p>Segurança de Próxima Geração Regras de Firewall em Nível de Aplicação</p> <p>Deteção de Ameaças IDS/IPS Baseadas em Assinatura</p> <p>Filtro de Conteúdo, Países, Domínios e Anúncios</p> <p>Segmentação de Tráfego via VLAN/Sub-Redes</p> <p>Firewall Stateful</p> <p>Recursos Avançados de Redes SD-WAN Sem Licença</p> <p>Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN</p> <p>Cliente OpenVPN</p> <p>VPN Site-to-Site via OpenVPN e IPsec</p>	Un	UDM-Pro-BR	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

	<p>VPN Teleport e UID de Um-Clique Roteamento WAN e VPN Baseado em Políticas DHCP Relay Servidor DHCP Personalizável Proxy IGMP Suporte a IPv6 LEDs Ethernet Branco: Link/Atividade SFP+ Branco: Link/Atividade HDD Branco: Atividade no Disco Âmbar: Erro no Disco RPS Azul: Pronto</p> 					
7	<p>Access Point U6 Pro Em Estoque SKU: U6-Pro Mecânica Dimensões Ø197 x 35 mm Peso Sem Montagem: 580 g Com Montagem: 720 g Material do Gabinete Plástico Material da Montagem Aço SGCC Resistência ao Tempo IP54 Hardware Interface de Rede (1) RJ-45 Gigabit Ethernet Interfaces de Gerência Ethernet Bluetooth Método de Alimentação PoE Fonte de Alimentação Switch PoE UniFi Injetor PoE 48V, 0.5A (Não Incluído) Voltagem Suportada 44 a 57 V DC Consumo Máximo de Energia 13W Potência Máxima TX 2.4 GHz 5 GHz 22 dBm 26 dBm MIMO 2.4 GHz 5 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) Taxa de Transmissão 2.4 GHz 5 GHz 573.5 Mbps 4.8 Gbps Ganho de Antena 2.4 GHz 5 GHz 4 dBi 6 dBi LED Branco/Azul Botão Reset de Fábrica Montagem Parede/Teto (Incluído) Temperatura de Operação -30 a 60° C Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação</p>	Un	U6-Pro	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00

	<p>Certificações Anatel, CE, FCC, IC Software Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 Segurança Sem Fio WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 por Rádio VLAN 802.1Q QoS Avançado Restrição de Banda por Usuário Isolamento do Tráfego de Visitantes Suportado Clientes Simultâneos 300+ DFS Sem Espera Sim* *Suportado nas próximas versões de firmware. Taxas de Dados Suportadas (Mbps) 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)</p> 					
8	<p>Elgato-Stream Deck MK.2 Studio Controller, 15 Macro Keys, Trigger Software, Software como OBS, Twitch, YouTube Sobre este item</p> <p>15 teclas LCD personalizáveis: controle instantaneamente seus aplicativos, ferramentas e plataformas.</p> <p>Operação de um toque: acione ações únicas ou múltiplas, inicie postagens sociais, ajuste o áudio, mute mic, acenda luzes e muito mais.</p> <p>Feedback visual: saiba que seu comando foi executado.</p> <p>Plugins poderosos: Elgato 4KCU, OBS, Twitch, YouTube, Twitter, Discord, Spotify, Philips Hue e muito mais.</p> <p>Ações Hotkey: agilizar a edição do seu filme, produção musical, workflow fotografia, etc.</p> 	Un	Elgato-Stream Deck MK.2	2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
10	<p>Focusrite SCARLETT 212 Interface de Áudio</p> <p>Características principais</p> <p>Marca Focusrite</p>	Un	Scarlett	1	R\$2.375,00	R\$ 2.375,00

	<p> Linha Scarlett Modelo 2i2 Geração 4ª geração Cor Vermelho Voltagem 110V/220V Outros Quantidade de entradas: 2 Quantidade de saídas: 2 Taxa de amostragem: 192 kHz Resolução de áudio: 24 bit Com alimentação fantasma: Sim Tipos de alimentação: USB Tipos de conexões: 1 USB-C 2.0, 1 line TRS-TS L/R 6.3 mm out, 1 phone TRS 6.3 mm, 2 combo XLR/TRS-TS 6.3 mm in Software compatível: Auria pro, FL studio, Garageband, Live lite, Pro tools first Acessórios incluídos: Cabo USB/USB-C É compatível com MIDI: Sim Altura: 45.5 mm Largura: 198 mm Profundidade: 99 mm Peso: 570 g </p> 					
11	<p> Gravador digital de áudio Zoom H6 All Black Dados Técnicos Especificações Zoom H6/Blk: Gravador Portátil Número de Faixas: 6 Faixas WAV / 2 Faixas MP3 Taxa Máxima de Amostragem: 96 kHz / 24-Bit Microfone: Estéreo Condensador Cardióide Intercambiável, Configuração X/Y Alto-Falante Interno: Sim, 400 mW Mono Display: LCD Colorido de 2" / 5.08cm (Retroiluminado) Suporte Cartão de Memória: SDHC (4 a 32GB) / SDXC (64 a 128GB) Armazenamento Interno: Nenhum Gravação Formatos Arquivo de Áudio: BWF, MP3, WAV Taxas de Amostra: WAV 44.1 / 48 / 96kHz e MP3 44.1kHz Profundidade de Bits: 16/24 bits Taxas de Bits: 48 a 320kb/s Processamento de Sinal e FX: Compressor, Limiter, Filtro Low-Cut, Controle de Pitch Suporte Timecode: Não Tempo de Gravação: </p>	Un	Zoom H6/Blk:	1	R\$ 3020,00	R\$ 3020,00

	<p>WAV 44.1 kHz/16-Bit: 1 hora e 34 minutos por GB (Estéreo) MP3 128 kb/s: 17 horas 21.5 minutos por GB (Estéreo)</p> <p>Conectividade Entrada /Saídas Analógica: 4x Entradas Combo XLR-1/4" 3Pin TRS Fêmea Microfone/Linha (Balanceada/Desbalanceada) 1x Entrada P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Microfone (Desbalanceada) 1x Saída P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Linha (Desbalanceada) 1x Saída P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Fone de Ouvido</p> <p>Alimentação Phantom Power: +24 / 48V (aplicado a todas as entradas) Phantom Power: +12 / 24/48 V (Selecionável nas Entradas Individuais) Plug-in: Sim de 2.5V Conexão Host: 1x Mini-USB (USB 2.0)</p> <p>Performance Alcance Ganho/Compensação: Cápsula Microfone X/Y: até +46.5dB Entradas 1/8" / 3.5mm: até +46.5dB Entradas Microfone/Linha: até +55.5dB</p> <p>Nível Máximo Entrada: +22 dBu (Pad On) Nível Máximo Saída: -10 dBu (Linha) Potência Saída Fone de Ouvido: 20mW por canal em 32Ohms</p> <p>Impedância: Entradas 1/8" / 3.5mm: 2 Kilohms Entradas Microfone/Linha: 1.8 Kilohms</p> <p>EIN: =-120 dBu Sensibilidade Microfone: -41 dB/Pa (X/Y) SPL Máximo Microfone: 136 dB SPL (X/Y)</p> <p>Energia Opções Energia: Pilhas, Alimentação Barramento USB ou Adaptador Alimentação AC/DC Tipo Bateria: 4x Pilhas AA (Não Incluído)</p> <p>Vida útil Aproximada Pilhas: WAV 44.1 kHz/16-Bit: 21 Horas (Pilhas Alcalinas, 2 Canais) WAV 96 kHz/24-Bit: 9.75 Horas (Pilhas Alcalinas, todos Canais)</p> <p>Adaptador Energia CA/CC: 5 VDC a 1 A (Não Incluído)</p> <p>Físico Montagem: Rosca 1/4 "-20 Fêmea Dimensões: 7.7 x 4.7 x 15.2cm (Gravador) / 7.8 x 4.5. x 6.0cm (Microfone X/Y) Peso: 280g (Gravador) e 130g (Microfone X/Y)</p> <p>Itens Inclusos: Gravador Digital Zoom H6 All Black Cápsula de Microfone X/Y H6 All Black Manual</p> 					
12	<p>Câmera de Vídeo Conferência - Logitech Group HD System - 960-001054 Conteúdo da embalagem - 1x Câmera</p>	Un	960-001054	1	R\$ 10.625,00	10.625,00

- 1x Viva-voz
- 1x Controle remoto
- 2x Cabos de 5 m / 16,4 pés para conexão entre viva-voz e hub, ou câmera e hub
- 1x cabo de 2 m / 6,6 pés entre o hub e o PC
- 1x Velcro para o gerenciamento de fios
- 1x Velcro para proteger o hub na mesa
- 1x Hub alimentado
- 1x Adaptador de alimentação com plugs regionais e cabo de 3 m / 9,8 pés
- 1x Folheto de Suporte
- 1x Documentação
- 1x Cartão de garantia

Conexão USB
FPS 30 FPS

Energia Adaptador de energia

Sistema de áudio Não especificado

Sensor Não especificado

Lente Não especificada

Dimensões 130mm x 170mm x 138mm

Outras informaçõesCâmera:

- Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlado por controle remoto ou console
- Panorâmica de 260°
- Inclinação de 130°
- Zoom de alta definição de 10X sem perda
- Campo de visão de 90°
- Full HD 1080p 30fps
- H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC)
- Foco automático
- 5 predefinições de câmera
- Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCams (com suporte para serviços)
- Ranhura de segurança Kensington
- LED indicador de vídeo com/sem som
- Rosca para tripé padrão

Controle Remoto:

- Câmera, viva-voz e controle de chamadas
- 5 predefinições de câmera
- Viva-voz acoplado
- Alcance do infravermelho de 8,5 m/28 pés
- Bateria CR2032 (incluída)

Viva Voz:



- Desempenho total duplex
- Cancelamento de eco acústico
- Tecnologia de redução de ruídos
- Áudio de banda ultra larga
- Pode ser emparelhado com dispositivos móveis através de Bluetooth e NFC
- LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais
- LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e emparelhamento de Bluetooth®
- Controles por toque para atender ou encerrar chamada, volume e sem som, Bluetooth e controles da câmera
- 5 predefinições de câmera para panorâmica, inclinação e configurações de zoom
- Ranhura de segurança Kensington

Microfone:

- Alcance: 6 m / 20 pés
- Alcance com microfones de expansão: 8,5 m / 28 pés
- Quatro microfones onidirecionais com conformação de feixe
- Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz
- Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB
- Distorção: <5% de 200 Hz

Hub / Cabos / Energia:

- Hub central para conectar e alimentar todos os componentes
- Adesivo e montagem sob a mesa incluído
- Um cabo para a câmera: 5 m / 16 pés

	<ul style="list-style-type: none"> - Um cabo para o viva-voz: 5 m / 16 pés - Extensões de cabo disponíveis (10 m e 15 m) - Um cabo USB para conexão com PC/Mac (2 m / 6,6 pés) - Adaptador de alimentação CA com plugs regionais - Cabo de alimentação (3 m / 9,8 pés) 					
13	<p>Câmera Canon SL3 DSLR com 24.1MP, 3", Gravação em Full HD - EF-S 18-55MM, Compacto</p> <p>Marca Canon</p> <p>Certificação Grau 1, Não aplicável</p> <p>Cor correspondente Preta</p> <p>Tipo de produto DSLR</p> <p>Resolução de gravação 24,1 MP</p> <p>Zoom óptico 3 x</p> <p>Tamanho da tela 3 LED</p> <p>Estabilização de Imagem Não aplicável</p> <p>Características especiais Gravação simultânea em RAW e JPEG</p> <p>Tipo de instalação de interruptor Canon</p> <p>Distância focal 5.5 centímetros - 18 milímetros</p> <p>Abertura de diafragma 55 Millimeters</p> <p>Tipo de visor LCD</p> <p>Tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI</p> <p>Modelo SL3</p> <p>Tipo de pilha ou bateria Íon-lítio</p> <p>Resolução de vídeo 2160p</p> 	Un	Canon SL3 DSLR	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
<p>Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de: R\$ 102.393,6 (Cento e dois mil e trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos)</p>						

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Validade da proposta: 60 dias

Garantia: 12 (doze) meses

Prazo de Entrega: 30 dias corrido

Endereço de entrega: Campus Darcy Ribeiro, Av. L3 Norte, Asa Norte, Cep. 70910-900, edifício FINATEC

DADOS DA EMPRESA

ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA

CNPJ: 42.669.518/0001-62

Telefone:

(61) 99335-9798 (Antonio - Administrativo)

(61) 99915-2812 (Eduardo - TI Vendas)

Email: contato@emzonline.com.br

Banco: 077 (Banco Inter)

Agência: 0001

Conta: 13932495-0

ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA:01936371111

Assinado de forma digital por

ANTONIO MARCOS SOARES

DA SILVA:01936371111

Dados: 2024.04.15 22:10:20

-03'00'

Brasília-DF, 15 de Abril de 2024

Representante legal
Antonio Marcos S. da Silva
RG: 2628516 SSP-DF



SHIN CA 02, LOTE 01, BLOCO G, TORRE 02
SALA 314 - ED. PREMIUM CORPORATE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 029/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:16/04/2024
HORÁRIO: 10h00min

Prezados Senhores:

NATHAN'S Comercial LTDA., inscrita no CNPJ nº 04.191.350/0001-33, com sede na SHIN CA 02, LOTE 01, BLOCO G, TORRE 02, SALA 314. ED. PREMIUM CORPORATE – CEP 71.503-502 – Brasília – DF – Telefone: (61) 38776849 - 99672-7269 E-mail nathans.ltda@gmail.com, casa.computadores@gmail.com, tem a honra de apresentar sua proposta abaixo:

Valores Expressos em Reais (R\$).

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Notebook XPS 13 Plus	01	13.420,00	13.420,00

Processador
13ª geração Intel® Core™ i7-1360P (12-core, cache de 18MB, até 5.0 GHz)
Sistema Operacional
Ubuntu Linux 22.04
Placa de vídeo
Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada
Tela
UHD+ Touch de 13.4" (3840 x 2400), 500 nits, borda infinita
Memória RAM
32GB LPDDR5 (soldada) 6000MT/s; Sem opção de expansibilidade
Armazenamento
SSD de 1TB PCIe NVMe M.2
Cor
Cinza Grafite
Teclado
Teclado retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows)
Wireless
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth®
Bateria
Bateria de 3 células e 55Whr (integrada)
FGA
2401_2200_BRZ/BTO
Base
XPS 13 9320
Cabo
Cabo de alimentação (Brasil)
Documentação/discos
Guia de regulamentação e segurança

Gerenciamento de sistemas
 Driver do sistema Ubuntu
 Rótulo da embalagem
 Produto Dell
 Material de envio
 Material de remessa
 Cabo adaptador
 Adaptador para entrada de fone de ouvido/USB incluso
 Informação varejo
 Produto Dell
 Etiqueta do processador
 Etiqueta do processador Intel® Core™ i7
 Softwares adicionais
 Ubuntu
 Fonte de alimentação
 Adaptador CA de 60 Watts Type-C
 Serviço Complete Care
 Sem Complete Care
 Assistência técnica
 1 ano de garantia básica via correios

02	Novo Notebook Inspiron 15	02	6.710,00	13.420,00
-----------	----------------------------------	-----------	-----------------	------------------

Processador
 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz)
 Sistema Operacional
 Windows 11 Pro, Português
 Placa de vídeo
 NVIDIA® GeForce® MX550, 2 GB GDDR6
 Tela
 Full HD Touch de 15.6" (1920 x 1080) WVA
 Memória
 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM)
 Armazenamento
 SSD de 512GB PCIe NVMe M.2
 Cor
 Prata - Tampa com revestimento em Alumínio
 Apoio para as mãos
 Palmrest
 Teclado
 Teclado retroiluminado, numérico e em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows)
 Wireless
 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6, placa de rede wireless com Bluetooth®
 Bateria
 Bateria de 3 células e 41Wh (integrada)
 FGA

2401_1010T_BRZ/BTO
Base
Inspiron 15
Documentação/discos
Guia de regulamentação e segurança
Cabo
Cabo de força
Rótulo da embalagem
Produto Dell
Informação de varejo
Produto Dell
Etiqueta do processador
Etiqueta do processador Intel® Core™ i7
Economia de Energia
Selo ENERGY STAR® de eficiência no consumo de energia
Gerenciamento de sistemas
Driver do sistema Windows
Etiquetas
Sem etiqueta adicional
Softwares adicionais
Drivers adicionais - Windows
Fonte de alimentação
Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)
Driver
Driver Wireless Realtek 8852BE
Material de envio
Material de remessa
Etiqueta regulatória
Etiqueta regulatória
Assistência técnica
1 ano de garantia básica via correios

03	Monitor Dell UltraSharp de 27" 4K Hub USB-C U2723QE	05	5.259,00	26.295,00
----	--	----	----------	-----------

Especificações técnicas
Geral
Tipo de visor
Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT
Dimensão diagonal
27"
Dispositivos Integrados
Núcleo USB 3.2 Gen 2/USB-C
Fornecimento de Energia USB
90 Watt
Tipo de Painel

Tecnologia IPS Black
Relação de Aspecto
16:9
Resolução Nativa
4K 3840 x 2160 a 60 Hz
Distância entre Pixels
0.1554 mm
Píxel por Polegada
163.18
Brilho
400 cd/m ²
Relação de Contraste
2000:1 / 2000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor
1,07 bilhões de cores
Gama de Cores
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Tempo de resposta
5 ms (cinza-cinza rápido), 8 ms (cinza-cinza normal)
Ângulo de Visualização Horizontal
178°
Ângulo de Visualização Vertical
178°
Revestimento de Tela
Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating
Tecnologia de Retroiluminação
Luz posterior de LED
Recursos
Sem arsênico
Dimensões (LxPxA)
61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm - com apoio
Peso
6.64 kg
Conectividade
Interfaces
HDMI (HDCP 2.2)
DisplayPort 1.4
Saída DisplayPort
Upstream de USB-C 3,2 Gen 2
USB-C 3.2 Gen 2 a jusante (potência até 15W)
4 x Downstream USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 2 a jusante com Carregamento de Bateria 1.2
Saída de linha de áudio
USB-C 3.2 Geração 2 de conexão de entrada/Modo DisplayPort 1.4 Alternativo (potência até 90W)
LAN (RJ-45)
Mecânico
Ajustes da Posição do Visor

Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação
-5°/+21°
Ângulo do suporte giratório
-30°/+30°
Ajuste de Altura
150 mm
Interface de montagem VESA
100 x 100 mm
Diversos
Características
Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), Proteção anti-roubo, sem halogéneo
Cabos incluídos
1 cabo de alimentação
1 cabo DisplayPort (DP para DP) — 1,8 m
1 USB superveloz (Type-A para Type-C)
1 Type-C (cabo C-C) — 1 m
Padrões de Conformidade
RoHS, Livre de BFR, PVC-free, sem mercúrio
Potência
Voltagem de entrada
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (modo Ligado)
25.9 W
Consumo de energia (máx.)
220 Watt
Modo de espera de consumo de energia
0.3 Watt
Consumo de energia (Modo Desligado)
0.2 Watt
Interruptor de ativação/desativação
Sim
Dimensões e peso
Detalhes de peso e dimensões
Com apoio - largura: 61,1 cm - profundidade: 18,5 cm - altura: 38,5 cm - Peso: 6.64 kg
Sem apoio - largura: 61,1 cm - profundidade: 5,43 cm - altura: 35,3 cm - Peso: 4.48 kg
Dimensões e peso (transporte)
Peso de remessa
9.53 kg
Padrões Ambientais
Compatível com EPEAT
EPEAT Gold
Certificado ENERGY STAR
Sim

05	Switch Pro 24 PoE SKU: USW-Pro-24-PoE-BR	02	5.970,00	11.940,00
-----------	---	-----------	-----------------	------------------

<p>Mecânica</p> <p>Dimensões 442.4 x 285.4 x 43.7 mm</p> <p>Peso Sem Montagem: 4.3 kg</p> <p>Com Montagem: 4.4 kg</p> <p>Material do Gabinete Aço SGCC</p> <p>Hardware</p> <p>Interface de Gerência Ethernet In-Band</p> <p>Interfaces de Rede (24) Portas RJ-45 GbE</p> <p>(2) Portas SFP+ 1/10G</p> <p>Interfaces PoE(16) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-)</p> <p>(8) 60W PoE++; PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) / PoE++ (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-)</p> <p>Throughput Total Non-Blocking 44 Gbps</p> <p>Capacidade de Switching 88 Gbps</p> <p>Taxa de Encaminhamento 65.472 Mpps</p> <p>Método de Alimentação (1) Entrada AC Universal, 100-240V AC, 50/60 Hz</p> <p>(1) Entrada DC USP-RPS, 52V DC, 7.69A / 11.5V DC, 2.61A</p> <p>Fonte de Alimentação AC/DC, Interno, 100-240V, 450W</p> <p>Range de Voltagem Suportado 100—240V AC</p> <p>Consumo Máximo de Energia 50W (Excluindo Saída PoE)</p> <p>PoE Total Disponível 400W</p> <p>Potência Máxima PoE por Porta PoE+: 32W</p> <p>PoE++: 64W</p> <p>Faixa de Voltagem em PoE PoE: 44—57V</p> <p>PoE+/PoE++: 50—57V</p> <p>Proteção ESD/EMP Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV</p> <p>Tela LCM (1) LCM Colorido e Touch de 1.3"</p> <p>Botão Reset de Fábrica</p> <p>Impacto e Vibração Padrão ETSI300-019-1.4</p> <p>Temperatura de Operação -5 a 40° C</p> <p>Umidade de Operação 10 a 90% Sem Condensação</p> <p>Certificações Anatel, CE, FCC, IC</p> <p>LED</p> <p>Sistema Status</p> <p>Ethernet PoE</p> <p>Velocidade/Link/Atividade</p> <p>SFP+ Link/Atividade</p> <p>RPS Status</p>				
--	--	--	--	--

06	Dream Machine Special Edition SKU: UDM-SE-BR	01	3.599,00	3.599,00
-----------	---	-----------	-----------------	-----------------

Especificações técnicas

Marca: Ubiquiti

Modelo: UDM-Pro

Hardware

- Processador: Quad-Core ARM® Cortex®-A57 de 1.7 GHz
- Memória do Sistema: 4 GB DDR4
- Armazenamento On-Board: eMMC de 16 GB
- Embarcado SSD de 128 GB
- Interfaces de Gerência:
 - Ethernet
 - Bluetooth
- Interfaces de Rede:
 - 8 LAN: Porta RJ-45 de 1 GbE
 - 1 WAN: Porta RJ-45 de 1 GbE
- Interfaces SFP+:
 - 1 LAN: 10G SFP+
 - 1 WAN: 10G SFP+
- Throughput com IDS/IPS: 3.5 Gbps* | *Medição Realizada com o iPerf3
- Método de Alimentação:
 - 1 Entrada AC Universal, 100—240V AC, 50/60 Hz
 - 1 Entrada DC USP-RPS, 52V DC
- Fonte de Alimentação: AC/DC, Interna, 240W
- Faixa de Voltagem Suportada: 100—240V AC
- Consumo Máximo de Energia: 33W
- Proteção ESD/EMP: Ar: ±15 kV, Contato: ±8 kV
- Tela LCM: 1 Tela Touch de 1.3"
- Botão: Reset de Fábrica
- Temperatura de Operação: -10 a 40° C
- Umidade de Operação: 5 a 95% Sem Condensação
- Certificações: Anatel, CE, FCC, IC

Características do Gateway

- Desempenho
 - Conexão WAN Redundante com Failover e Balanceamento
 - QoS do Wi-Fi via APs UniFi
 - QoS Baseado em Aplicação, Domínio e País
 - Identificação do Tipo de Aplicação e Dispositivos
 - Failover Adicional da Internet via Backup LTE
 - Relatórios de Qualidade e Quedas da Internet
- Segurança de Próxima Geração
 - Regras de Firewall em Nível de Aplicação
 - Detecção de Ameaças IDS/IPS Baseadas em Assinatura
 - Filtro de Conteúdo, Países, Domínios e Anúncios
 - Segmentação de Tráfego via VLAN/Sub-Redes
 - Firewall Stateful
- Recursos Avançados de Redes
 - SD-WAN Sem Licença
 - Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN
 - Cliente OpenVPN

- VPN Site-to-Site via OpenVPN e IPsec
- VPN Teleport e UID de Um-Clique
- Roteamento WAN e VPN Baseado em Políticas
- DHCP Relay
- Servidor DHCP Personalizável
- Proxy IGMP
- Suporte a IPv6

07	Access Point U6 Pro	02	1.500,00	3.000,00
-----------	----------------------------	-----------	-----------------	-----------------

Mecânica
 Dimensões Ø197 x 35 mm
 Peso Sem Montagem: 580 g
 Com Montagem: 720 g
 Material do Gabinete Plástico
 Material da Montagem Aço SGCC
 Resistência ao Tempo IP54
 Hardware
 Interface de Rede (1) RJ-45 Gigabit Ethernet
 Interfaces de Gerência Ethernet
 Bluetooth
 Método de Alimentação PoE
 Fonte de Alimentação Switch PoE UniFi
 Injetor PoE 48V, 0.5A (Não Incluído)
 Voltagem Suportada 44 a 57 V DC
 Consumo Máximo de Energia 13W
 Potência Máxima TX
 2.4 GHz
 5 GHz
 22 dBm
 26 dBm
 MIMO
 2.4 GHz
 5 GHz
 2 x 2 (UL MU-MIMO)
 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
 Taxa de Transmissão
 2.4 GHz
 5 GHz
 573.5 Mbps
 4.8 Gbps
 Ganho de Antena
 2.4 GHz
 5 GHz
 4 dBi
 6 dBi
 LED Branco/Azul

Botão Reset de Fábrica
 Montagem Parede/Teto (Incluído)
 Temperatura de Operação -30 a 60° C
 Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação
 Certificações Anatel, CE, FCC, IC
 Software
 Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g
 WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
 Segurança Sem Fio WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
 BSSID 8 por Rádio
 VLAN 802.1Q
 QoS Avançado Restrição de Banda por Usuário
 Isolamento do Tráfego de Visitantes Suportado
 Clientes Simultâneos 300+
 DFS Sem Espera Sim*
 *Suportado nas próximas versões de firmware.
 Taxas de Dados Suportadas (Mbps)
 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
 802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)

09	Microfone Audio-Technica AT2035	03	1.381,90	4.145,70
	Condensador Cardioide			

Marca Audio-Technica
 Modelo AT2035
 Cor Preto
 Modelo detalhado AT-2035
 É gamer Não
 Outros
 Comprimento do cabo 1700 cm
 Usos recomendados do microfone Para apresentações, Para streaming, Para podcast, Para vozes
 Com alto-falantes embutidos Não
 Frequência
 Frequência mínima - Frequência máxima 20 Hz - 20000 Hz
 Acessórios
 Acessórios incluídos Adaptador serrilhado para 5/8" - 27 a 3/8" - 16, Estojo, 1 montagem
 antichoque
 Especificações
 Formatos de microfone Estúdio
 Tipos de microfone Condensador
 Padrões polares Cardioide
 Quantidade de microfones 1

Sensibilidade -33 dB

Impedância 120 Ω

Conectividade

Tipos de conexões Com fio

Com Bluetooth Não

Conectores de saída XLR-3

Peso e dimensões

Peso 403 g

10	Interface De Áudio Focusrite Scarlett Solo 4th Gen - Placa De Áudio 4ª Geração	01	2.223,00	2.223,00
-----------	---	-----------	-----------------	-----------------

especificações técnicas

- número de pré-amplificadores de microfone: 1
- phantom power: sim
- entradas de instrumento: 1
- entradas de linha: 1
- modo air: sim
- saídas de linha: 2
- saídas de fone de ouvido: 1
- loopback: sim
- conectividade: usb tipo-c
- protocolo: usb 2.0
- formato: desktop
- e/s simultânea: 4 x 2 (incluindo entradas de loopback)
- resolução a/d: 24 bits/192 khz
- alimentado por barramento: sim 900ma
- a scarlett 2i2 é compatível com a classe, portanto funcionará com mac, windows pc, chromebook, ipad usb-c e iphone.
- energia via barramento usb-3,0 5v 900ma 4,5w
- fonte de alimentação externa - 5v 1000ma
- fonte de alimentação usb não incluída

11	Gravador De Áudio Profissional Zoom H6 All Black 6 Canais	01	3.277,00	3.277,00
-----------	--	-----------	-----------------	-----------------

12	Videoconferência Logitech ConferenceCam CC3000e 2.0 - 960-001054	01	8.849,00	8.849,00
-----------	---	-----------	-----------------	-----------------

Dimensões Câmera:

Altura x largura x profundidade: 130 mm x 170 mm x 138 mm

Peso: 585 g

Viva-voz:

Altura x largura x profundidade: 240 mm x 65 mm x 240 mm

Peso: 1223 g

Concentrador:

Altura x largura x profundidade: 94 mm x 34 mm x 74 mm

Peso: 83 g

Controle remoto:

Altura x largura x profundidade: 50 mm x 120 mm x 12 mm

Peso: 51 g

Suporte para parede/mesa:

Altura x largura x profundidade: 210 mm x 120 mm x 99 mm

Peso: 255 g

Microfones de expansão:

Altura x largura x profundidade: 83 mm x 83 mm x 21 mm

Peso: 230 g

Requisitos do sistema Modo UVC (nenhuma instalação de software necessária):

Windows® 7, 8.1 ou 10

Mac® OS X 10.7 ou posterior

Especificações Câmera:

- Panorâmica suave motorizado
- Inclinação e zoom
- Panorâmica controlado por controle remoto ou console
- Inclinação de 130 graus
- Zoom de alta definição de 10X sem perda
- Campo de visão de 90 graus
- Full HD 1080p 30fps
- H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC)
- Foco automático 5 predefinições de câmera
- Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCam
- Certificação de lentes ZEISS
- Ranhura de segurança Kensington
- LED para confirmar transmissão de vídeo
- Rosca para tripé padrão

Controle remoto:

- 8,5 m alcance - acoplável

Viva-voz:

- Desempenho total duplex
- Cancelamento de eco acústico
- Tecnologia de redução de ruídos
- Áudio de banda ultralarga
- Compatível com Bluetooth e NFC

- LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais
- LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e emparelhamento de Bluetooth®
- Controles por toque para atender ou encerrar chamada, Volume e sem som, Bluetooth – além da câmera
- PTZ, predefinição "inicial" e controle à distância
- Microfones (Tx)
- Quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6 m (20 pés) de diâmetro
- Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz
- Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB
- Distorção: <5% de 200 Hz
- Ranhura de segurança Kensington

Hub/cabo:

- Hub central montável para a conexão de todos os componentes
- Solução adesiva inclusa para montagem sob mesas
- Dois cabos para a conexão entre o hub e a câmera/viva-voz (comprimento: 5 m)
- Um cabo USB para conexão PC/Mac (comprimento: 2 m)
- Adaptador de alimentação CA (comprimento: 3 m)

Suporte:

- Montagem para colocar na parede ou para elevar a câmera na mesa

Compatibilidade e ferramentas:

- Compatível com USB 2.0
- Vídeo e áudio compatíveis com UVC, oferecendo vasta compatibilidade de aplicativos
- Certificado para Skype for Business, compatível com Microsoft® Lync®, Cisco Jabber® e WebEx®
- Integração aprimorada com os membros do Programa de Colaboração Logitech (LCP).
- Ferramenta de diagnóstico disponível para download
- Ferramenta de firmware atualizável em campo
- Plug-ins de aplicativo disponíveis para download para suporte a recursos avançados

Informações Sobre Garantia Garantia de hardware limitada de dois anos

13	EOS SL3 Canon	01	5.160,00	5.160,00
-----------	----------------------	-----------	-----------------	-----------------

Sistema:

Sistema EF

Tipo:

DSLR

Compatibilidade com Lentes EF e EF-S:

Sim

Cor:

Preto

Sensor:

22,3 x 14,9mm (APS-C)

Processador:

DIGIC 8

Resolução:
24.1 Megapixels
Vídeo:
4K 24P | FULL HD 60P
Oversample:
Não se aplica
Tempo Máximo de Gravação:
Até 29min e 59seg

CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO

1. LOCAL DE ENTREGA:

Os equipamentos deverão ser entregues no Campus Darcy Ribeiro/UNB Brasília, DF.

2. PRAZO DE ENTREGA:

A entrega será realizada em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da autorização de fornecimento.

3. PRAZO DE PAGAMENTO:

Até 15 (quinze) dias, após o recebimento da NFe.

4. VALIDADE DA PROPOSTA:


O prazo de validade da proposta de preços é de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

6. INFORMAÇÃO BANCÁRIA:

Banco do Brasil - Agência: 1507-5
Conta Corrente: 40.057-2

Brasília – DF, 16 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Antônio Nonato L. Muniz
Gerente de Negócios

**C DO VALE LOPES**

CNPJ: 28.521.211/0001-99
Quadra 7 Conjunto E Lote, 06 (Sala 01) - Paranoá
Brasília/DF - CEP: 71570-705

(61)3686-2551 - (61)98414-2425
vendas@premierinfor.com.br
Vendedor: BARBARA BATISTA

ORÇAMENTO Nº 1878**11/04/2024**

Apresentamos nossa proposta comercial relativa ao pregão eletrônico em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui contidas. A PREMIER INFOR fornece seus produtos e presta seus serviços com responsabilidade técnica, estão inclusos no valor total os custos com impostos, encargos trabalhistas, fretes e demais despesas. Oferecendo assim com qualidade e garantia todos os seus produtos e serviços.

CLIQUE NO LINK PARA ACESSAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: <https://bit.ly/3uoOnuN>

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS**PREVISÃO DE ENTREGA: 16/04/2024****Nº PREGÃO:** 029/2024**HORÁRIO DE ABERTURA:** 14hrs**DADOS DO CLIENTE**

Cliente:	FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	CNPJ/CPF:	
Endereço:		CEP:	
Cidade:		Estado:	
Telefone:		E-mail:	

PRODUTOS

NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
ITEM 01 (Notebook Dell XPS 13 Plus) 13ª geração Intel® Core™ i7-1360P Ubuntu Linux Placa de vídeo Intel® Iris® Xe Graphics Memória 32 GB LPDDR5 Armazenamento 1 TB SSD Tela de 13.4" Touch Ultra HD+ (3840X2400)	UN	1,00	12.890,00	12.890,00
ITEM 02 (Notebook Inspiron 15) Processador 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U Windows 11 PRO Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Memória 16 GB DDR4 Armazenamento 512 GB SSD Tela 15.6" Full HD (1920X1080)	UN	2,00	5.290,00	10.580,00
ITEM 03 (Monitor Dell de 27" 4K com Hub USB-C P2723QE)	UN	5,00	2.890,00	14.450,00

<p>ITEM 04 (Firewall INTEL i5 3470 HUNSN NRS10) Firewall INTEL i5 3470 HUNSN NRS10</p> <p>Modelo: HUNSN RS10 CPU: Intel Core i5 3470 AES-NI suportado: Sim Chipset: Intel b75 Bypass: 1 conjunto Memória: 2 x sodimm DDR3 1333/1600, 8GB de RAM Armazenamento: 1 x SSD mSata e 1 x 2,5 / 3,5 polegadas HDD Interface de E/S: Console, 2 x USB, 6 x LAN, 2 x SFP Óptico, VGA Chassis: 1u gabinete de 19 polegadas, rackable, com orelhas de suporte de montagem, pendurado na parede, almofada de pé Placa de rede: 6 x controladora ethernet intel 82574l/i210/i211 10/100/1000m, 2 x portas ópticas Intel I-350 gigabit, o tráfego de teste real excede 1000m/s Taxa de transferência WAN-LAN: Taxa de transferência através de 1 gigabit NIC / óptico de LAN para WAN A velocidade de encaminhamento é de 1Gbps Sistema de refrigeração: O processador usa o ventilador de resfriamento silencioso de esfera para garantir o trabalho de longo tempo e resfriamento estável Alimentação: 250w 100-240v 50hz/60hz Tamanho: 430 x 270 x 50mm Peso: 6.5kgs</p>	UN	1,00	10.570,00	10.570,00
ITEM 05 (Switch Pro 24 PoE Em Estoque SKU: USW-Pro-24-PoE-BR)	UN	2,00	5.780,00	11.560,00
ITEM 06 (Dream Machine Special Edition Em Estoque SKU: UDM-SE-BR)	UN	1,00	4.780,00	4.780,00
ITEM 07 (Access Point U6 Pro com POE)	UN	2,00	1.800,00	3.600,00
ITEM 08 (Teclado LCD Personalizado, Controlador de Estúdio, Ação de Gatilho de 15 Teclas No Software do Aplicativo Studio Controller Macro Keyboard para Twitch para YouTube Visite a loja ASHATA)	UN	2,00	690,00	1.380,00
ITEM 09 (Microfone Audio-technica At2040 XLRM 3 Pinos, Grampo de montagem AT8487) Itens Inclusos: Grampo de montagem AT8487, Adaptador roscado de 5/8 pol.-27 a 3/8 pol.-16 Bolsa	UN	3,00	1.890,00	5.670,00
ITEM 10 (Interface De Áudio Focusrite Scarlett 2i2)	UN	1,00	2.780,00	2.780,00
ITEM 11 (Tascam - Dr-40X - Gravador Portátil)	UN	1,00	1.870,00	1.870,00
ITEM 12 (Videoconferência Logitech ConferenceCam CC3000e 2.0)	UN	1,00	11.690,00	11.690,00
ITEM 13 (Câmera EOS Rebel SL3)	UN	1,00	5.300,00	5.300,00
TOTAL		23,00		97.120,00

PRODUTOS: 97.120,00

TOTAL: R\$ 97.120,00

ANEXO: [selecao_publica_029_2024_edita...](#)

ANEXO: [DATASHEET ITEM 04.pdf](#)

ANEXO: [DATASHEET ITEM 10.pdf](#)

ANEXO: [DATASHEET ITEM 11.pdf](#)

ANEXO: [DATASHEET ITEM 12.pdf](#)

OBSERVAÇÕES

GARANTIA: CONFORME EDITAL / PEDIDO

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL / PEDIDO

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL / PEDIDO

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL / PEDIDO

C DO VALE

LOPES:2852

1211000199

Assinado de forma digital por C DO VALE LOPES:28521211000199

Dados: 2024.04.16 13:01:51 -03'00'

Banco: INTER 077
Ag: 0001
Conta Corrente: 13340034-4
PIX CNPJ: 28.521.211/0001-99

Obs.:
Alíquota de ICMS já embutida no valor total do produto. Somos optante pelo simples nacional:
Não haverá necessidade de emissão de Nota Fiscal de Remessa Em anexo certidões listadas solicitada
Caso necessário, emitimos NF de venda Futura.

Assinatura do cliente

ASHATA

All in One Keypad for Streaming



15 Keys

With 15 customizable LCD keys, you can access the icon library at any time to select the latest icon packs to install and replace key icons with one click. Real time control of your apps, tools and platforms.



Com 15 teclas LCD personalizáveis, você pode acessar a biblioteca de ícones a qualquer momento para selecionar os pacotes de ícones mais recentes para instalar e substituir ícones de teclas com um clique. Controle em tempo real de seus aplicativos, ferramentas e plataformas.

Hotkey Operation

This studio controller macro keyboard supports hotkey operation to simplify your film editing, music production, photography workflow and more.



Este teclado macro controlador de estúdio suporta operação de teclas de atalho para simplificar a edição de filmes, produção musical, fluxo de trabalho fotográfico e muito mais.

One Key Operation

Including triggering single or multiple actions, starting social posts, adjusting sound, muting the microphone, turning on lights, and more, quick and convenient.



Incluindo acionar ações únicas ou múltiplas, iniciar postagens sociais, ajustar o som, silenciar o microfone, acender luzes e muito mais, de forma rápida e conveniente.

Powerful Plugins

LCD custom keyboard with wide compatibility for Elgato 4KCU, for OBS, for Twitch, for YouTube, for Twitter, for Discord, for Spotify and more.



Especificação

Material: Metal, ABS

Função: Botão Personalizado

Escopo de Aplicação: Para Acionar Ações em Aplicativos e Softwares Como para OBS, para Twitch, para YouTube, Adequado para PC Lista de pacotes: 1 x teclado LCD personalizado 1 x Base 1 x cabo de alimentação 1 x manual de instruções

PROPOSTA COMERCIAL
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 029/2024

RAZÃO SOCIAL: Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática LTDA.
CNPJ: 26.863.778/0001-18
ENDEREÇO: Quadra 34 Lote 09 Sala 02 – Setor Leste (Gama) – Brasília / DF
TELEFONE: (61) 3083-4451 | CELULAR: 61 9.8491-2611
E-MAIL: manoel@ajusteservice.com.br

À
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento dos equipamentos informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QT D	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Computador Notebook Processador: 13ª geração Intel® Core™ i7-1360P (12-core, cache de 18MB, até 5.0 GHz) • Sistema operacional: Ubuntu Linux 22.04 • Placa de vídeo: Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada • Tela: UHD+ Touch de 13.4" (3840 x 2400), 500 nits, borda infinita • Memória: 32GB LPDDR5 (soldada) 6000MT/s; Sem opção de expansibilidade • Armazenamento: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 Teclado retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital QTDE • Portas: 2 Thunderbolt™ 4 (USB Type-C™ com DisplayPort e Power Delivery) • Incluso: adaptador USB-C para USB-A 3.0 e adaptador USB-C para adaptador de headset de 3,5 mm • Câmera HD RGB de 720p a 30 qps, Câmera IR de 400p a 30 qps, microfones de array duplo • Alto-falantes estéreo duplos (tweeter + woofer), Realtek ALC1319D, 2 W x 2 = 4 W no total • Material do chassi externo: Alumínio • Wireless: Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® • Bateria de 3 células e 55Whr (integrada) • Energia: Adaptador CA de 60 Watts Type-C	DELL	XPS 9320 I7-1360P	01	R\$ 14.585,00	R\$ 14.585,00

CNPJ: 26.863.778/0001-18 CF/DF 07.972.452/001-07

02	<p>Computador Notebook Processador: 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U • Sistema Operacional: Windows 11 Pro, Português, Inglês, Francês e Espanhol • GPU: Intel® Integrated Graphics (Para processador Intel® Core i7-1355U) • Memória: 16 GB DDR4 (1x16GB) 3200MT/s; Expansível até 64GB, (2 slots soDIMM) Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35) • Tela: 15.6" Full HD (1920X1080) / IPS Teclado alfanumérico retroiluminado em Português • 1 porta USB 3.2 Type-C® de 2ª geração com DisplayPort modo alternativo/Power Delivery • 2 portas USB 3.2 de 1ª geração • 1 porta USB 3.2 de 1ª geração com PowerShare • 1 porta HDMI 1.4 • 1 porta de Conector de áudio* • 1 porta de adaptador de energia • 1 porta Ethernet RJ45</p>	DELL	LATITUDE 3540 17-1355U	02	R\$ 8.562,00	R\$ 17.124,00
03	<p>Monitor • Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT • Dimensão diagonal: 27" • Dispositivos Integrados: Núcleo USB 3.2 Gen 2/USB-C • Fornecimento de Energia USB: 90 Watt • Tipo de Painel: Tecnologia IPS Black • Relação de Aspecto: 16:9 • Resolução Nativa: 4K 3840 x 2160 a 60 Hz • Distância entre Pixels: 0.1554 mm • Píxel por Polegada: 163.18 • Brilho: 400 cd/m² Relação de Contraste: 2000:1 / 2000:1 (dinâmico) • Suporte de Cor: 1,07 bilhões de cores • Gama de Cores: 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCIP3 • Tempo de resposta: 5 ms (cinza-cinza rápido), 8 ms (cinza-cinza normal) • Ângulo de Visualização Horizontal: 178 • Ângulo de Visualização Vertical 178 • Revestimento de Tela: Anti-Ofuscamento, 3H Hard Coating • Tecnologia de Retroiluminação: Luz posterior de LED Conectividade • HDMI (HDCP 2.2) • DisplayPort 1.4 Saída DisplayPort • Upstream de USB-C 3,2 Gen 2 • USB-C 3.2 Gen 2 a jusante (potência até 15W) • 4 x Downstream USB 3.2 Gen 2 • USB 3.2 Gen 2 a jusante com Carregamento de Bateria 1.2 • Saída de linha de áudio • USB-C 3.2 Geração 2 de conexão de entrada/Modo DisplayPort 1.4 Alternativo (potência até 90W) • LAN (RJ-45) Características - Diversos • Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), Proteção anti-roubo, sem halogéneo • Cabos incluídos • 1 cabo de alimentação • 1 cabo DisplayPort (DP para DP) — 1,8 m • 1 USB superveloz (Type-A para Type-C) • 1 Type-C (cabo C-C) — 1 m</p>	DELL	P2723QE	05	R\$ 3.579,94	R\$ 17.897,70

972.452/001-07

05	<p>Switch Gerenciável 24 Portas Gigabit • Interface de Gerência: Ethernet In-Band Interfaces de Rede: (24) Portas RJ-45 GbE / (2) Portas SFP+ 1/10G • Interfaces PoE: (16) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) / (8) 60W PoE++; PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) / PoE++ (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-) • Throughput Total Non-Blocking: 44 Gbps Capacidade de Switching: 88 Gbps • Método de Alimentação: o (1) Entrada AC Universal, 100-240V AC, 50/60 Hz o (1) Entrada DC USP-RPS, 52V DC, 7.69A / 11.5V DC, 2.61A • Fonte de Alimentação: AC/DC, Interno, 100-240V, 450W • Consumo Máximo de Energia: 50W (Excluindo Saída PoE) • PoE Total Disponível: 400W • Potência Máxima PoE por Porta o PoE+: 32W o PoE++: 64W • Faixa de Voltagem em PoE: o PoE: 44–57V o PoE+/PoE++: 50–57V • Proteção ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV • Tela LCM: LCM Colorido e Touch de 1.3" • Impacto e Vibração Padrão ETSI300-019-1.4 • Temperatura de Operação: -5 a 40° C • Umidade de Operação: 10 a 90% Sem Condensação • Certificações: Anatel, CE, FCC, IC</p>	UBIQUITI	USW Pro 24 PoE	02	R\$ 7.703,00	R\$ 15.406,00
06	<p>Switch Gerenciável / Gateway • Hardware • Processador: Quad-Core ARM® Cortex®-A57 de 1.7 GHz • Memória do Sistema: 4 GB DDR4 • Armazenamento On-Board: eMMC de 16 GB • Embarcado SSD de 128 GB • Interfaces de Gerência: Ethernet / Bluetooth • Interfaces de Rede: o 8 LAN: Porta RJ-45 de 1 GbE o 1 WAN: Porta RJ-45 de 2.5 GbE • Interfaces SFP+: o 1 LAN: 10G SFP+ o 1 WAN: 10G SFP+ • Interfaces PoE: 2 PoE+ (Par A 1, 2+; 3, 6-) o 6 PoE (Par A 1, 2+; 3, 6-) Throughput com IDS/IPS 3.5 Gbps • Método de Alimentação: 1 Entrada AC Universal, 100—240V AC, 4.4A Max, 50/60 Hz • 1 Entrada DC USP-RPS, 52VDC, 3.94A • Fonte de Alimentação: AC/DC, Interna, 240W • Faixa de Voltagem Suportada: 100—240V AC • Consumo Máximo de Energia: 50W (Excluindo a Saída PoE) • Potência PoE Máxima por Porta: o PoE: 15,4W o PoE+: 30W • Faixa de Voltagem em Modo PoE PoE: 44—57V o PoE+: 50—57 • Proteção ESD/EMP o Ar: ±15 kV, Contato: ±8 kV • Tela LCM: 1 Tela Touch de 1.3" • Temperatura de Operação: -10 a 40° C • Umidade de Operação: 5 a 95% Sem Condensação • Certificações: Anatel, CE, FCC, IC</p>	UBIQUITI	Dream Machine Special Edition Ubiquiti – UDM-SE	01	R\$ 5.925,00	R\$ 5.925,00

972.452/001-07

07	<p>Access Point Access Point Wi-Fi 6 • Suporte a Wi-Fi 6 (Bandas 2.4 e 5 GHz) • Throughput Agregado de 5.3 Gbps • (1) Porta RJ-45 GbE (PoE In) • Resistência ao Tempo: IP54 • Interfaces de Gerência: Ethernet e Bluetooth • Método de Alimentação: PoE • Montagem Parede/Teto (Incluído) • Temperatura de Operação -30 a 60° C • Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação • Certificações • Padrões Wi-Fi Anatel, CE, FCC, IC 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 • Segurança Sem Fio: WPA-PSK, WPA-Enterprise, (WPA/WPA2/WPA3) • BSSID: 8 por Rádio • VLAN: 802.1Q • QoS Avançado: Restrição de Banda por Usuário • Isolamento do Tráfego de Visitantes: Suportado • Clientes Simultâneos: 300+</p>	UBIQUITI	UniFi U6-PRO	02	R\$ 1.628,68	R\$ 3.257,36
09	<p>Microfone Condensador XLR Elemento: Dinâmico • Padrão polar: Hipercardioide • Resposta em frequência: 80 a 16 000 Hz Sensibilidade de circuito aberto: -53 dB (2,2 mV) (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) • Impedância: 600 ohms • Peso: 615 g (21.7 oz) • Dimensões: 145,3 mm de comprimento, 52 mm de diâmetro máximo do corpo • Conector de saída Tipo XLRM de 3 pinos integrado • Acessórios fornecidos: Grampo de montagem AT8487, adaptador roscado de 5/8 pol.-27 a 3/8 pol.-16, bolsa • Caixas estilo Audio-Technica: R13</p>	Audio-Technica	AT 2040 USB	03	R\$ 2.210,00	R\$ 6.630,00
10	<p>Interface de Áudio • Conectividade: USB tipo-C • Protocolo: USB 2.0 • Formato: Desktop • Entradas e Saídas simultâneas: 8 x 6 • Resolução do A/D: 24-bit/192 kHz • Número de pré-amplificadores: 2 • Número de pads: 2 • Entradas de instrumentos: 2 • Entradas de linha: 6 • Saídas analógicas: 4 • Saídas de fone de ouvido: 2 • Entradas digitais: S/PDIF • Saídas digitais: S/PDIF • Loopback: Sim • MIDI I/O: Sim • Fonte de alimentação incluída: Sim Taxas de amostragem suportadas: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz • Entradas para Microfones o Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB o Faixa dinâmica: 111dB o THD+N: <0.0012% o Ruído EIN: -128dBu o Nível máximo de entrada: 9dBu (no ganho mínimo) o Faixa de ganho: 56dB o Impedância: 3kΩ • Entradas de instrumentos o Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB o Faixa Dinâmica: 110dB (A-ponderado) o THD+N: <0.03% o Nível Máximo de Entrada: 12.5dBu (no ganho mínimo) o Faixa de Ganho: 56Db Impedância: 1.5MΩ • Saídas de linha/monitor o Faixa dinâmica (saídas de</p>	FOCUSRITE	<p>SCARLETT 8I6</p> <p>972.452/001-07</p> <p>Quadra 34, lote 01</p>	01	R\$ 3.267,50	R\$ 3.267,50

	<p>linha): 108dB o THD+N: <0.002% o Nível máximo de saída (0 dBFS): 15.5dBu o Impedância: 430Ω • Saídas de fone de ouvido o Faixa dinâmica: 104dB (A-ponderado) o THD+N: <0.002% o Nível máximo de saída: 7dBu o Impedância: <1Ω</p>					
11	<p>Gravador de áudio profissional Características: o Capsulas intercambiáveis o gravação de 6 faixas simultâneas o 4 entradas mic/linha com conectores combo xlr/trs o botões de controle de ganho e pads -20db para cada entrada acompanha cápsula xyh-6 x/y que oferece uma entrada estéreo secundária via conector mini 1/8" mic/linha phantom power para todas as entradas principais: +12/+24/+48v o display lcd colorido o grava diretamente em cartões sd, sdhc e sdxc de até 128gb áudio de até 24-bit /96khz em wav ou uma variedade de formatos mp3 auto-gravação o pré-gravação e função de gravação em backup, para você nunca perder aquela tomada ideal efeitos internos, incluindo filtros low-cut o compressão e limitadores interface de áudio estéreo via usb para pc/mac/ipad aceita pilhas aa alcalinas ou recarregáveis nimh mais de 20 horas de operação com 4 pilhas aa alcalinas o cápsula de microfone xyh-6 x/y 4 pilhas aa (lr6) o cápsula de microfone estéreo cápsula de microfone sgh-6 shotgun o cápsula de microfone shotgun estéreo ssh-6 exh-6 dual xlr / trs o combo cápsula adaptador de montagem de sapata hs-01 pacote de acessórios aph-6 capa protetora pch-6 wsu-1 universal windscreen cabo de extensão ecm-3 (3 metros) cabo de extensão ecm-6 (6 metros) o tripé manfrotto pixi especificações • mídia de gravação o cartão sd 16 mb a 2 gb cartão sdhc: 4 gb a 32 gb cartão sdxc: 64 gb a 128 gb entradas microfone xyh-6 x / y tipo de microfone: unidirecional sensibilidade: -41 db, 1 khz a 1 pa ganho de entrada: -∞ a 46,5 db entrada de pressão sonora máxima: 136 db spl xyh-6 mic / line in: conector: minitomada estéreo de 1/8 " nível de entrada: - ∞ a 46,5 db impedância de entrada: 2 k w alimentação do plug-in: 2,5 v compatível entradas 1 a 4: conectores: conectores combo xlr / trs (xlr: pino 2 quente / trs: dica quente) ganho de entrada: (pad off) -∞ a 55,5 db ganho de entrada: (pad on) -∞ a 35,5 db impedância de entrada: 1,8 kw ou mais nível máximo de entrada: +22 dbu (pad on) alimentação fantasma: + 12v / + 24v / + 48v (phantom power pode ser ligado / desligado independentemente para as entradas 1 - 4) ruído de entrada equivalente (ein): -120 dbu</p>	ZOOM	H6 All Black	01	R\$ 3.564,90	R\$ 3.564,90

.972.452/001-07

Quadra 34, lote 01

	<p>ou menos saídas conectores de saída tipo de conector: minitomada estéreo de 1/8 " nível de saída nominal: -10 dbu quando a impedância de carga de saída é 10k ω ou mais phone out (mini conector estéreo): saída máxima: 20 mw + 20 mw (em carga de 32ω) falante interno: falante 400mw 8ω mono saída de telefone: tipo de conector: minitomada estéreo de 1/8 " • Nível de saída: 20 mw +20 mw em carga de 32 ω altofalante embutido: alto-falante 400mw 8 ω mono formatos de gravação wav: frequência de amostragem: 44,1 / 48/96 khz taxa de bits: 16/24 (mono / estéreo, compatível com bwf) máximo de faixas de gravação simultânea: 8 (l / r + input 1 a 4 + backup l / r) (gravação de backup: -12db menor do que a entrada l / r ga mp3: taxa de bits: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps máximo de faixas de gravação simultânea: 2 exibição ecrã lcd: lcd colorido de 2,0 polegadas (320 x 240 pixels) usb operação de classe de armazenamento em massa classe: usb 2.0 de alta velocidade operação da interface de áudio: modo multitrilha: classe: usb 2.0 de alta velocidade entradas / saídas: 6/2 frequência de amostragem: 44,1 / 48khz / 96khz taxa de bits: 16/24 bits possível operação com barramento usb requerimentos poderosos bateria tamanho aa (lr6) x 4 tipo alcalino ou nimh adaptador ac: ad-17 (dc5v / 1a / tipo usb) (opcional) alimentação do barramento usb vida da bateria vida útil da bateria (com bateria alcalina, gravação contínua) mais de 20 horas • Dimensões e peso h6: 77,8 mm (l) x 152,8 mm (d) x 47,8 mm (h), 280g xyh-6: 78,9 mm (l) x 60,2 mm (p) x 45,2 mm (a), 130g</p>				
12	<p>Sistemas de Videoconferência Câmera: o Panorâmica suave motorizado o Inclinação e zoom Panorâmica controlado por controle remoto ou console o Inclinação de 130 graus o Zoom de alta definição de 10X sem perda o Campo de visão de 90 graus o Full HD 1080p 30fps o H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC) o Foco automático 5 predefinições de câmera o Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCam o Certificação de lentes ZEISS o Ranhura de segurança Kensington o LED para confirmar transmissão de vídeo o Rosca para tripé padrão • Controle remoto: o 8,5 m alcance - acoplável • Viva-voz: o Desempenho total duplex o Cancelamento de eco acústico o Tecnologia de redução de ruídos o Áudio de</p>	Logitech	<p>CC3000 SKU: 960-001054</p> <p>7972.452/001-07</p> <p>Quadra 34, lote 01</p>	01	<p>R\$ 9.600,76</p> <p>R\$ 9.600,76</p>

	<p>banda ultralarga o Compatível com Bluetooth e NFC o LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais o LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e emparelhamento de Bluetooth® o Controles por toque para atender ou encerrar chamada, Volume e sem som, Bluetooth – além da câmera o PTZ, predefinição "inicial" e controle à distância o Microfones (Tx) o Quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6 m (20 pés) de diâmetro o Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz o Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB o Distorção: <5% de 200 Hz o Ranhura de segurança Kensington • Hub/cabo: o Hub central montável para a conexão de todos os componentes o Solução adesiva incluída para montagem sob mesas o Dois cabos para a conexão entre o hub e a câmera/viva-voz (comprimento: 5 m) o Um cabo USB para conexão PC/Mac (comprimento: 2 m) Adaptador de alimentação CA (comprimento: 3 m) • Suporte: o Montagem para colocar na parede ou para elevar a câmera na mesa • Compatibilidade e ferramentas: o Compatível com USB 2.0 o Vídeo e áudio compatíveis com UVC, oferecendo vasta compatibilidade de aplicativos o Certificado para Skype for Business, compatível com Microsoft® Lync®, Cisco Jabber® e WebEx® o Integração aprimorada com os membros do Programa de Colaboração Logitech (LCP). o Ferramenta de diagnóstico disponível para download o Ferramenta de firmware atualizável em campo o Plug-ins de aplicativo disponíveis para download para suporte a recursos avançados</p>				
13	<p>Câmera Digital Sistema: Sistema EF • Tipo: DSLR • Compatibilidade com Lentes EF e EF-S: Sim • Cor: Preto • Sensor: 22,3 x 14,9mm (APS-C) • Processador: DIG!C 8 • Resolução: 24.1 Megapixels • Vídeo: 4K 24P FULL HD 60P • Tempo Máximo de Gravação: Até 29min e 59seg • Garantia: 24 meses • Compatibilidade com Lentes RF e RF-S: Não Sensibilidade ISO: Foto: 100-25600 (Exp. até 51200) Vídeo: FHD 100-12800 (Exp. até 25600) 4K 100-6400 Saída HDMI: Sim Cartão de Memória: 1x SD SDHC SDXC (Compatível com UHS-I) • Flash Pop-Up: Sim • Sistema de Foco Automático: Dual Pixel CMOS AF • Ponto de Foco: 9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado. • Visor: Visor</p>	CANON	<p>EOS Rebel SL3 com Lente 18-55mm IS STM</p> <p>.972.452/001-07</p> <p>Quadra 34, lote 01</p>	01	<p>R\$ 7.415,40</p> <p>R\$ 7.415,40</p>

Óptico • Tela LCD: 3,0" 1.040.000 pontos • Conexões Sem Fio: Wi-Fi 2.4GHz Bluetooth • Bateria: LP-E17 • Dimensões: 121,92 X 91,44 X 68,58 mm • Fotos por Segundo: Até 5 fps					
TOTAL R\$ 104.673,62 (Cento e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos)					

- Validade da Proposta: 30 dias.
- Prazo de Entrega: 3.1 O prazo para a entrega é até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento. Condições de Pagamento: conforme item 4 do Edital.
- Dados bancários: Banco SICREDI nº 748, Agência: 3953, Conta Corrente nº 46974-2.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Gama-DF, 16 de abril de 2024.



**MANOEL
SANTANA DA
CONCEICAO:7
8972469149**

Assinado de forma digital por MANOEL SANTANA DA CONCEICAO:78972469149
Dados: 2024.04.15 20:08:11 -03'00'

MANOEL SANTANA DA CONCEIÇÃO.
Gerente Comercial.
RG: 1.544.924 DF.
CPF: 789.724.691-49

CARTA PROPOSTA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 029/2024

Razão Social: Athanase Engenharia e Construções Ltda. CNPJ: 34.777.517/0001-03

Endereço Completo: ST. SCIA QD. 14 CONJ. 5 LT. 10 SL. 208 ZONA INDUSTRIAL (Guará) – Brasília/DF CEP: 71.250-125

Telefone: 61 99981-1452

E-mail: athanase.engenharia@gmail.com

À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática e audiovisuais.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	13ª geração Intel® Core™ i7-1360P (12-core, cache de 18MB, até 5.0 GHz)	DELL	Inspiron 13	01	R\$ 6.487,00	R\$ 6.487,00
02	Notebook - 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U	DELL	Inspiron 15	02	R\$ 5.360,00	R\$ 10.720,00
03	Monitor Dell UltraSharp 27 4K com PremierColor UP2720Q	DELL	UP2720Q	05	R\$ 9.480,00	R\$ 47.400,00
04	Cpu Monitor Dell Optiplex Core i5 8gb 500gb - Novo	DELL	Optiplex 3020	01	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00
08	Teclado Programável para controle de Transmissão ao Vivo	Sorandy	Sorandy73q wzy8pc	02	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00
09	Microfone Samson C01 Condensador Hipercardióide cor prateado/preto	Samson	C01	03	R\$736,00	R\$ 2.208,33
VALOR GLOBAL					R\$ 70.593,33	

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos e mão de obra, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de R\$ 70.593,33 (*Setenta mil e quinhentos e noventa e três reais e trinta e três centavos*).

CNPJ: 34.777.517/0001-03 | CREA/DF - 14384/RF

Endereço: ST. SCIA QD. 14 CONJ. 5 LT. 10 SL. 208 ZONA INDUSTRIAL (Guará) – Brasília/DF CEP: 71.250-125

Contatos: athanase.engenharia@gmail.com | (61) 99981-1452



Garantia: 12 (doze) meses

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Validade da Proposta: 30 dias

Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital.

Dados bancários: Banco 0260, Agência 0001, Conta Corrente nº 98539777-4.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Brasília - DF, 16 de abril de 2024.

ATHANASE ENGENHARIA E
CONSTRUCOES
LTDA:34777517000103

Assinado de forma digital por ATHANASE ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA:34777517000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=DF, l=Brasília, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=29180757000196, ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1,
cn=ATHANASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:34777517000103
Dados: 2024.04.16 13:22:54 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Athanase Engenharia e Construções Ltda
Michail Athanase
Sócio-Diretor

CNPJ: 34.777.517/0001-03 | CREA/DF - 14384/RF

Endereço: ST. SCIA QD. 14 CONJ. 5 LT. 10 SL. 208 ZONA INDUSTRIAL (Guará) – Brasília/DF CEP: 71.250-125

Contatos: athanase.engenharia@gmail.com | (61) 99981-1452

PROPOSTA DE PREÇOS
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 029/2024

A

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Item	Qtde	Und	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	und	Notebook XPS 13 Plus	DELL	R\$ 13.689,00	R\$ 13.689,00
2	2	und	Notebook Inspiron 15	DELL	R\$ 6.435,00	R\$ 12.870,00
3	5	und	Monitor Dell UltraSharp de 27" 4K Hub USB-C U2723QE	DELL	R\$ 5.260,00	R\$ 26.300,00
7	2	und	Access Point U6 Pro	UBIQUITI	R\$ 1.474,80	R\$ 2.949,60
						TOTAL GERAL R\$ 55.808,60

Garantia: 12 (doze) meses.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Condições de pagamento: conforme Edital / Termo de Referência.

Dados Bancários: Banco: BRB - BCO DE BRASÍLIA S.A. | Agência: 078 | Conta Corrente: 025.485-6

Representante Legal: Amanda Rodrigues Carneiro | RG: 3.156.727 SSP-DF | CPF: 049.218.031-88

Declaramos que estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Brasília, 16 de abril de 2024.

16/04/2024

 **Amanda R. Carneiro**

Amanda Rodrigues Carneiro

Diretora

Assinado por: CARNEIRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA:41801417000130



À Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 16/04/2024

HORÁRIO: 14h00min

Projeto: “Ecosistema de Software Livre para Participação Digital”,

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 029/2024

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência.

ITEM	Qde	ESPECIFICAÇÃO	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor total
01	01	<p>Computador Notebook – Dell XPS 13 PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Proc 13ª ger Intel® Core™ i7-1360P (12-core, cache de 18MB, até 5.0 GHz) ● Placa de vídeo: Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada ● Tela: UHD+ Touch de 13.4" (3840 x 2400), 500 nits, borda infinita ● Memória: 32GB LPDDR5 (soldada) 6000MT/s; Sem opção de expansibilidade ● Armazenamento: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 ● Teclado retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital ● Portas: 2 Thunderbolt™ 4 (USB Type-C™ c DisplayPort e Power Delivery) ● Incluso: adaptador USB-C para USB-A 3.0 e adaptador USB-C para adaptador de headset de 3,5 mm ● Câmera HD RGB 720p a 30 qps, Câmera IR 400p a 30 qps, microfones de array duplo ● Alto-fal estéreo duplos (tweeter + woofer), Realtek ALC1319D, 2 Wx2 = 4 W ● Material do chassi externo: Alumínio ● Wireless: Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® ● Bateria de 3 células e 55Whr (integrada) ● Energia: Adaptador CA de 60 Watts Type-C 	Dell Xps 13 plus 9320	R\$ 14.275,00	R\$ 14.275,00
02	02	<p>Computador Notebook - Modelo 2 Notebook Lenovo IdeaPad 1i Intel Core i7 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 15.6"</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Placa de Som: Alto-falantes (2 x 1.5W) ● Sistema Operacional: Windows 11 Home ● Peso Líquido: 1.58 kg ● Formato da Tela: 16:9 widescreen ● Alimentação: Bivolt ● Polegadas da Tela: 15.6" ● Chipset: Intel SoC Platform ● Processador: Intel Core i7-1255U ● Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) ● Bluetooth 5.0 ● Memória RAM: 16GB (DDR 4 3200MHz) ● Dimensões (AxLxP): 17.9 x 360.2 x 236 mm ● Modelo do Processador: i7-1255U ● Placa de Rede: WiFi 2x2 AC ● Cache: 12MB , ● Tamanho do SSD: 512GB ● Placa de Vídeo: Intel Iris Xe Graphics Integrada ● Resolução da Tela: HD (1366x768) Antirreflexo ● Referência do Modelo: 82VY000NBR ● Conexões: 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Suporta apenas transferência de dados), 1x HDMI ● Cor: Cloud Grey ● Teclado Padrão Brasileiro ● Softwares inclusos: Lenovo Vantage 	Lenovo IdeaPad	R\$ 4.437,00	R\$ 8.874,00
03	05	<p>Monitor Philips 27" Ultra HD 4K IPS Widescreen HDMI 276E8VJSB res 3.840 X 2.160 2 HDMI , Display port, 178°</p>	Philips 4K	R\$ 1.785,00	R\$ 8.925,00

ML



04	01	<p>Computador Firewall FIREWALL RACK 1U FW-1000-NG i5 7360u AES-NI 16GB RAM 256GB MSATA 6 LAN GIGABIT INTEL Código: ZMVGQ8Z9X CPU : Intel Core i5-7360u Núcleos da CPU: 4 Memória : 8GB DDR4 2400 MHz 1.2v SO-DIMM, expansível até 32GB Armazenamento: 120GB de SSD SATA v3.0 expansível até 1TB MINI-PCI-E 6 GB/S Interfaces de Rede: 6x GbE RJ45 Intel 82583 v Fator de Forma: 1U Rack Portas USB: 2x 2.0 USB Porta do console: RJ45 VGA: 1 Integrado Intel HD Graphics Energia: 110~240V/50~60Hz AC – Ocioso 5,16~5,52 e Pico máximo 250 Watts 14A. Cabo de alimentação incluído Chassi: Metal Dimensões: 44 x 25 x 4,5 cm Resfriamento: 2 mini cooler Temperatura de operação: -10°C ~ +60°C Garantia de Hardware: 12 meses Certificações: RoHS, CE Consumo de energia: 250W (max) Peso: 4,5 KG</p> <p>RECURSOS DE SOFTWARE O software pfSense é uma distribuição gratuita de firewall e roteador de código aberto baseada no FreeBSD que é funcionalmente competitiva com firewalls comerciais caros e proprietários. Os appliances baseados em software pfSense podem ser configurados como um firewall de filtragem de pacotes com monitoração de estado, um roteador LAN ou WAN, VPN Appliance, Servidor DHCP, Servidor DNS ou podem ser configurados para outros aplicativos e dispositivos para fins especiais. Os recursos deste dispositivo de segurança pfSense da próxima geração incluem: Firewall de filtragem de pacotes com estado ou roteador puro, Política de roteamento por gateway e por regra para failover e balanceamento de carga, Firewall de camada 2, Suporte para IPV6, NAT, BGP, Portal cativo com filtragem MAC, suporte a RADIUS, etc. VPN: IPsec, OpenVPN, L2TP, Cliente DNS dinâmico, Relatórios e monitoramento de recursos com informações em tempo real</p>	AES-NI Intel	R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00
05	02	<p>Switch Gerenciável PoE 24 Portas Giga + 4P SFP SG 2404D PoE Max Intelbras</p> <p>SG 2404D PoE Max é a solução ideal para aplicações que exigem alta densidade de portas pois possui 24 portas PoE (power over ethernet). Além do roteamento estático, possui também roteamento inter vlans dispensando o uso de um roteador, função Qualidade de Serviço (QoS) para garantia de qualidade do tráfego de pacotes, priorizando aplicações de dados, voz, vídeo e controle de banda, além de mais proteção contra surtos de tensão e fornece até 320 W de potência total. Alta potência Produto capaz de prover alimentação à um número maior de dispositivos IP's e com maior eficiência energética. Ideal para aplicações com CFTV/IP. Mais desempenho e confiabilidade no gerenciamento. Através do software de gestão, é possível ter mais controle sobre a rede, otimizando a transferência de dados com alto desempenho, sem muito esforço. Maior velocidade no tráfego com roteamento estático. O roteamento direto no switch torna o tráfego de pacotes entre redes distintas mais rápido, sem necessidade de upload do roteador da rede. Especificações técnicas: Chipset: Marvell 1 * 98DX225SA1 (Principal) + 3 * 88E1680-LKJ2 + 3 * IC+ IP808AR (PoE) Memória DDR3: 512 MB Memória flash: 128 MB Material: Aço Portas 10/100/1000M (RJ45): 24 Mini GBIC (SFP): 4 (25, 26, 27 e 28) PoE (Power Over Ethernet) Padrão: IEEE802.3af (PoE) e IEEE802.3at (PoE+) Pares do PoE: 1, 2, 4, 5 + e 3, 6, 7, 8 - Portas PoE: 24 (portas RJ45) Potência total: 320 W (somatório de todas as portas RJ45) Potência máxima por portas: 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch) Cabeamento suportado 10 BASE-T: Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) / EIA/TIA-568 100 STP (máximo 100 m) 100 BASE-TX: Cabo UTP/STP categoria 5, 5e (máximo 100 m) / EIA/TIA-568 100 STP (máximo 100 m) 1000 BASE-T: Cabo UTP/STP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) / EIA/TIA-568 100 STP (máximo 100 m) 1000 BASE-X: Fibras monomodo e multimodo Padrões e Protocolos Padrão IEEE: Consulte Padrão IETF: Consulte Outros padrões e protocolos: Consulte Características básicas Método de comutação: Armazena e envia (Store-and-Forward) Capacidade comutação: 56 Gbps Tabela de endereço MAC: 16 K Jumbo Frame: 10 Kbytes Taxa de</p>	Intelbras SG2404D poe Max	R\$ 3.469,00	R\$ 6.938,00

AW



		encaminhamento de pacotes: 44,3 Mpps Características Configuração de portas Agregação de link Tabela MAC VLAN Spanning tree Gerenciamento Multicast QoS PoE Segurança ACL Gerenciamento L2 + Alimentação Potência de consumo (sem link): 100-240 V AC, 50/60 Hz Potência máxima de consumo: 38 W (220V) Disposição da fonte: ~410 W (220V)/			
06	01	Switch Gerenciável / Gateway	-	-	-
07	02	Access Point UNIFI AC PRO U6 COM FONTE <ul style="list-style-type: none"> • Access Point Wi-Fi 6 • Suporte a Wi-Fi 6 (Bandas 2.4 e 5 GHz) • Throughput Agregado de 5.3 Gbps • (1) Porta RJ-45 GbE (PoE In) • Resistência ao Tempo: IP54 • Interfaces de Gerência: Ethernet e Bluetooth • Método de Alimentação: PoE • Montagem Parede/Teto (Incluído) • Temperatura de Operação -30 a 60° C • Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação • Certificações Anatel, CE, FCC, IC • Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 • Segurança Sem Fio: WPA-PSK, WPA-Enterprise, (WPA/WPA2/WPA3) • BSSID: 8 por Rádio • VLAN: 802.1Q • QoS Avançado: Restrição de Banda por Usuário • Isolamento do Tráfego de Visitantes: Suportado • Clientes Simultâneos: 300+ 	Unifi	R\$ 1.735,00	R\$ 3.470,00
08	02	Teclado Programável para controle de Transmissão ao Vivo	-	-	-
09	03	Microfone Condensador XLR <ul style="list-style-type: none"> • Microfone Fifine K726 Recording Condenser Cardiod XLR – Preto 	Fifine K726	R\$ 385,00	R\$ 1.155,00
10	01	Interface de Áudio	-	-	-
11	01	Gravador de áudio profissional Gravador de Audio Zoom H6 <ul style="list-style-type: none"> • Entrada intercambiável cápsulas • Gravação simultânea de seis faixas • Quatro entradas mic/line com conectores combo XLR/TRS • Ganhar control botões e-20dB pads para cada entrada • A cápsula XYH-6 X/Y fornecida fornece entrada secundária através de um mini-fone estéreo 1/8" Mic/Line In • Poder fantasma para todas as entradas principais: + 12/+ 24/+ 48V • Grande full-color, visor LCD angular • Grava diretamente em cartões SD, SDHC e SDXC de até 128GB • Áudio de até 24 bits/96kHz em WAV compatível com BWF ou uma variedade de formatos MP3 • As funções de gravação automática, pré-gravação e gravação de backup significam que você nunca perderá essa tomada perfeita • Built-in efeitos, incluindo a filtragem de corte baixo, compressão e limitação • Interface áudio USB multicanal e estéreo para PC/Mac/iPad • Aceita pilhas AA alcalinas ou NiMH recarregáveis padrão • Sobre 20 horas da operação com 4 pilhas alcalinas do AA 	Zoom H6	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00
12	01	Sistemas de Videoconferência Webcam LOGITECH GROUP AMR VIDEOCONFERENCE 1080P/FHD/USB/CONTROL 960-001054 <ul style="list-style-type: none"> • Câmera: o Panorâmica suave motorizado o Inclinação e zoom o Panorâmica controlado por controle remoto ou console o Inclinação de 130 graus o Zoom de alta definição de 10X sem perda o Campo de visão de 90 graus o Full HD 1080p 30fps o H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC) o Foco 	Logitech group	R\$ 7.655,00	R\$ 7.655,00

MW



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

		<p>automático 5 predefinições de câmera o Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCam o Certificação de lentes ZEISS o Ranhura de segurança Kensington o LED para confirmar transmissão de vídeo o Rosca para tripé padrão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle remoto: o 8,5 m alcance - acoplável • Viva-voz: o Desempenho total duplex o Cancelamento de eco acústico o Tecnologia de redução de ruídos o Áudio de banda ultralarga o Compatível com Bluetooth e NFC o LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais o LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e emparelhamento de Bluetooth® o Controles por toque para atender ou encerrar chamada, Volume e sem som, Bluetooth – além da câmera o PTZ, predefinição "inicial" e controle à distância o Microfones (Tx) o Quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6 m (20 pés) de diâmetro o Resposta de frequência: 100 Hz - 11 kHz o Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB o Distorção: o Adaptador de alimentação CA (comprimento: 3 m) • Suporte: o Montagem para colocar na parede ou para elevar a câmera na mesa • Compatibilidade e ferramentas: o Compatível com USB 2.0 o Vídeo e áudio compatíveis com UVC, oferecendo vasta compatibilidade de aplicativos o Certificado para Skype for Business, compatível com Microsoft® Lync®, Cisco Jabber® e WebEx® o Integração aprimorada com os membros do Programa de Colaboração Logitech (LCP). o Ferramenta de diagnóstico disponível para download o Ferramenta de firmware atualizável em campo o Plug-ins de aplicativo disponíveis para download para suporte a recursos avançados 			
13	01	CAMARA CANON (GB) EOS T7 KIT 18-55MM IS II (T7+) Resolução 24.1	Canon EOS T7	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de R\$ 70.307,00 (Setenta mil trezentos e sete reais)

Condições Gerais:

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: até 30 (trinta) dias

4.2. O prazo para a entrega é até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento.

Local de entrega: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício FINATEC, Asa Norte, Brasília – DF

Prazo de pagamento: até 15 (quinze) dias úteis.

8. DO PAGAMENTO 8.1 O pagamento será efetuado somente após a entrega dos equipamentos, mediante depósito bancário, em conta corrente de titularidade da empresa vencedora, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, Dados bancários: Banco do Brasil, Agência 1003-0, Conta Corrente nº 330.889-8.

Garantia: 1 (um) ano

Frete e impostos: inclusos

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Brasília, 16 de Abril de 2024.

Cláudia Carvalho H. Cavalcante

Cláudia Carvalho H Cavalcante
CPF: 364.648.721-68

Claudia Carvalho H. Cavalcante
Sócia-gerente

Inscrição no CNPJ
01.318.635/0001-02
COMP STORE TELEFONIA E
INFORMATICA LTDA EPP
SOFN QD 02 BL. A LOTE 16 SALA 04
CEP: 70.634-200
Brasília-DF


SOFN QUADRA 2 BLOCO A SL 04 - ASA NORTE BRASÍLIA - DF
TELEFONE : (061) 3347 - 3232 CEL: (061) 98434 - 4830
e-mail: compstore@terra.com.br

Asa Norte




A empresa CS Tecnologia, com CNPJ: 42.438.841/0001-25, sediada na QR 307, CJ 8 14, em Brasília-DF, apresenta sua proposta comercial em resposta à Dispensa Eletrônica N° 029, a FINATEC


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<p>MARCA: Dell</p> <p>MODELO: XPS 13 PLUS</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">Processador <p>13ª geração Intel® Core™ i7-1360P (12-core, cache de 18MB, até 5.0 GHz)</p> <ul style="list-style-type: none">Sistema operacional <p>Ubuntu Linux 22.04</p> <ul style="list-style-type: none">Placa de vídeoIntel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada <ul style="list-style-type: none">Tela <p>UHD+ Touch de 13.4" (3840 x 2400), 500 nits, borda infinita</p> <ul style="list-style-type: none">Memória32GB LPDDR5 (soldada) 6000MT/s; Sem opção de expansibilidade	UND	1	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00




	<ul style="list-style-type: none">● Armazenamento SSD de 1TB PCIe NVMe M.2● Cor Cinza Grafite● Microsoft Office● Sem software de produtividade● Software de Segurança● Sem software● Assistência técnica● 1 ano de garantia básica via correios● Complete Care Sem Complete Care● Teclado Teclado retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows)● Portas 2 Thunderbolt™ 4 (USB				
--	--	--	--	--	--



	<p>Type-C™ com DisplayPort e Power Delivery) Incluso: adaptador USB-C para USB-A 3.0 e adaptador USB-C para adaptador de headset de 3,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none">• Slots <p>N/D</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensões <p>Altura: 1,53 cm Largura: 29,53 cm Profundidade: 19,91 cm Peso: 1,26 kg<ul style="list-style-type: none">• Câmera<p>Câmera HD RGB de 720p a 30 qps, Câmera IR de 400p a 30 qps, microfones de array duplo</p><ul style="list-style-type: none">• Áudio e alto-falantes<p>Alto-falantes estéreo duplos (tweeter + woofer), Realtek ALC1319D, 2 W x 2 = 4 W no total</p><ul style="list-style-type: none">• Chassi<p>Material do chassi externo</p></p>				
--	--	--	--	--	--




	<p>Alumínio</p> <ul style="list-style-type: none">• Wireless• Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth®• Bateria principal <p>Bateria de 3 células e 55Whr (integrada)</p> <ul style="list-style-type: none">• Energia <p>Adaptador CA de 60 Watts Type-C</p>				
2	<p>MARCA: DELL MODELO: Latitude 3540 Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">• 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U (10-core, cache de 12 MB, até 5.0 GHz)• <p>Windows 11 Pro, Português, Inglês, Francês e Espanhol</p> <ul style="list-style-type: none">•	UND	2	7.100,00	R\$ 14.200,00



	<p>16 GB DDR4 (1x16GB) 3200MT/s; Expansível até 64GB, (2 slots soDIMM)</p> <p>SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35)</p> <p>Portas e Slots</p> <ol style="list-style-type: none">1. USB 3.2 de 1ª geração2. RJ453. Slot de trava de segurança Wedge4. Entrada de Energia5. HDMI 1.46. USB 3.2 de 1ª geração com PowerShare7. USB 3.2 Type-C de 2ª geração com Power Delivery e DisplayPort8. Conector de áudio*				
--	--	--	--	--	--




3	MARCA: DELL MODELO: U2723QE DESCRIÇÃO: Geral Tipo de visor Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Dimensão diagonal 27" Dispositivos Integrados Núcleo USB 3.2 Gen 2/USB-C Fornecimento de Energia USB 90 Watt Tipo de Painel Tecnologia IPS Black Relação de Aspecto 16:9 Resolução Nativa 4K 3840 x 2160 a 60 Hz Distância entre Pixels 0.1554 mm Píxel por Polegada 163.18 Brilho 400 cd/m ² Relação de Contraste 2000:1 / 2000:1 (dinâmico) Suporte de Cor 1,07 bilhões de cores Gama de Cores 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 Tempo de resposta 5 ms (cinza-cinza rápido), 8 ms (cinza-cinza normal)	UND	5	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00
----------	--	------------	----------	---------------------	----------------------




<p>Ângulo de Visualização Horizontal 178° Ângulo de Visualização Vertical 178° Revestimento de Tela Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating Tecnologia de Retroiluminação Luz posterior de LED Recursos Sem arsênico Dimensões (LxPxA) 61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm - com apoio Peso 6.64 kg</p> <hr/> <p>Conectividade Interfaces</p> <ul style="list-style-type: none">● HDMI (HDCP 2.2)● DisplayPort 1.4● Saída DisplayPort● Upstream de USB-C 3,2 Gen 2● USB-C 3.2 Gen 2 a jusante (potência até 15W)● 4 x Downstream USB 3.2 Gen 2● USB 3.2 Gen 2 a jusante com Carregamento de Bateria 1.2● Saída de linha de áudio● USB-C 3.2 Geração 2 de conexão de entrada/Modo				
---	--	--	--	--




	<p>DisplayPort 1.4 Alternativo (potência até 90W)</p> <ul style="list-style-type: none">• LAN (RJ-45) <hr/> <p>Mecânico</p> <p>Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação Ângulo de inclinação -5°/+21° Ângulo do suporte giratório -30°/+30° Ajuste de Altura 150 mm Interface de montagem VESA 100 x 100 mm</p> <hr/> <p>Diversos</p> <p>Características</p> <p>Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), Proteção anti-roubo, sem halogéneo Cabos incluídos</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 cabo de alimentação• 1 cabo DisplayPort (DP para DP) — 1,8 m• 1 USB superveloz (Type-A para Type-C)• 1 Type-C (cabo C-C) — 1 m <p>Padrões de Conformidade RoHS, Livre de BFR, PVC-free, sem mercúrio</p>				
--	--	--	--	--	--




<p>Potência</p> <p>Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz)</p> <p>Consumo de Energia (modo Ligado) 25.9 W</p> <p>Consumo de energia (máx.) 220 Watt</p> <p>Modo de espera de consumo de energia 0.3 Watt</p> <p>Consumo de energia (Modo Desligado) 0.2 Watt</p> <p>Interruptor de ativação/desativação Sim</p> <hr/> <p>Dimensões e peso Detalhes de peso e dimensões</p> <ul style="list-style-type: none">• Com apoio - largura: 61,1 cm - profundidade: 18,5 cm - altura: 38,5 cm - Peso: 6.64 kg• Sem apoio - largura: 61,1 cm - profundidade: 5,43 cm - altura: 35,3 cm - Peso: 4.48 kg <hr/> <p>Dimensões e peso (transporte) Peso de remessa 9.53 kg</p> <hr/>				
---	--	--	--	--




	<p>Padrões Ambientais Compatível com EPEAT EPEAT Gold Certificado ENERGY STAR Sim</p> <hr/> <p>Garantia do fabricante Pacote de Serviços 3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium</p> <hr/> <p>Parâmetros ambientais Temperatura de Funcionamento Mínima 0 °C Temperatura de Funcionamento Máxima 35 °C Limite de umidade em Funcionamento 10 - 80% (sem condensação)</p>				
5	<p>MARCA: UBIQUITI MODELO: USW-Pro-24-PoE-BR DESCRIÇÃO:</p> <p>Características da Linha USW Pro PoE</p> <ul style="list-style-type: none">• PoE EEE 802.3af/at/bt auto-sensitivo• Portas SFP+ para links 10G	und	2	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00



	<ul style="list-style-type: none">• Ventilador integrado para resfriamento quase silencioso• Opera com UniFi Network Controller <hr/> <p>Características do USW-PRO-24-POE</p> <ul style="list-style-type: none">• 16 portas gigabit RJ45 com 802.3af/at• 8 portas gigabit com 802.3bt• 2 portas SFP+ 1/10G• 1U rackmountable (hardware incluso) <hr/> <p>Especificações**</p> <p>Dimensões: 442.4 x 285.4 x 43.7 mm</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>Peso: 4,30Kg (sem brackets); 4,39Kg (com brackets)</p> <p>Throughput total non-blocking: 44Gbps</p> <p>Capacidade switching: 88Gbps</p> <p>Taxa de encaminhamento: 65,472Mpps</p> <p>Alimentação - entrada universal: 100-240VAC/50-60 Hz</p> <p>Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A</p> <p>Fonte de Alimentação: AC/DC, Interna, 450W</p> <p>Faixa de Tensão Suportada: 100 a 240VAC</p> <p>Consumo máximo (sem portas PoE): 50W</p>				
6	<p>MARCA: UBIQUITI MODELO:UDM-SE-BR DESCRIÇÃO;</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processador quad-core de 1,7 GHz- Portas WAN duplas (10G SFP+ e 2,5GbE RJ45)- 8x Portas GBE RJ45, incluindo (6) portas PoE e (2) LAN PoE+- 1x Porta LAN SFP+ 10G- 1x tela sensível ao toque colorida LCM de 1,3" para monitoramento de rede de relance- Filtragem de ameaças da	1	UND	R\$ 4.190,00	R\$ 4.190,00



	Internet personalizável e identificação de tráfego para maior segurança de rede - Configuração rápida e alimentada por Bluetooth através do aplicativo web unifi network ou aplicativo móvel - Dispositivo 1U,tamanho de rack-mountable - Certificações: CE, FCC, IC				
7	MARCA: UBIQUITI MODELO: U6 PRO DESCRIÇÃO: <ul style="list-style-type: none">• Suporte a Wi-Fi 6 (Bandas 2.4 e 5 GHz)• Throughput Agregado de 5.3 Gbps• (1) Porta RJ-45 GbE (PoE In) (*)	UND	2	R\$ 1597,00	R\$ 3.194,00

1. Preço total da proposta R\$ 65.784,00
2. Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias.
3. Prazo para pagamento: 30 dias.
4. Prazo para a entrega do material: 30 DIAS.
5. Prazo de garantia: 12 (doze) meses.
6. O material será entregue de acordo com as especificações contidas no edital.
7. Garantimos a substituição do produto ofertado, em caso de defeito de fabricação.
8. Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar com: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.
9. Banco: 077-Banco Inter | Agência: 0001 | Conta: 13577417-9.



CS TECNOLOGIA
BUSINESS TO GOVERNMENT

(61) 99660-1025 / (61) 99991-1008
corporativo@grupocstech.com
42.438.841/0001-25

Brasília, 16 de abril de 2024.

Caio Souza Barros
Representante Legal
CPF: 057.870.581.86
RG: 3873338 SSP DF