

Ponto	Cota	Alt.
1	7	0,15
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,10
8	8	0,10
9	8	0,10
10	10	0,30
11	10	0,30
12	10	0,30
13	10	0,30
14	10	0,30
15	10	0,30
16	20	0,30
17	20	0,30
18	20	0,30
19	20	0,30
20	20	0,30
21	20	0,30
22	20	0,30
23	20	0,30
24	20	0,30
25	20	0,30
26	20	0,30
27	20	0,30
28	20	0,30
29	20	0,30
30	20	0,30
31	20	0,30
32	20	0,30
33	20	0,30
34	20	0,30
35	20	0,30
36	20	0,30
37	20	0,30
38	20	0,30
39	20	0,30
40	20	0,30
41	20	0,30
42	20	0,30
43	20	0,30
44	20	0,30
45	20	0,30
46	20	0,30
47	20	0,30
48	20	0,30
49	20	0,30
50	20	0,30
51	20	0,30
52	20	0,30
53	20	0,30
54	20	0,30
55	20	0,30
56	20	0,30
57	20	0,30
58	20	0,30
59	20	0,30
60	20	0,30
61	20	0,30
62	20	0,30
63	20	0,30
64	20	0,30
65	20	0,30
66	20	0,30
67	20	0,30
68	20	0,30
69	20	0,30
70	20	0,30
71	20	0,30
72	20	0,30
73	20	0,30
74	20	0,30
75	20	0,30
76	20	0,30
77	20	0,30
78	20	0,30
79	20	0,30
80	20	0,30
81	20	0,30
82	20	0,30
83	20	0,30
84	20	0,30
85	20	0,30
86	20	0,30
87	20	0,30
88	20	0,30
89	20	0,30
90	20	0,30
91	20	0,30
92	20	0,30
93	20	0,30
94	20	0,30
95	20	0,30
96	20	0,30
97	20	0,30
98	20	0,30
99	20	0,30
100	20	0,30
101	20	0,30
102	20	0,30
103	20	0,30
104	20	0,30
105	20	0,30
106	20	0,30
107	20	0,30
108	20	0,30
109	20	0,30
110	20	0,30
111	20	0,30
112	20	0,30
113	20	0,30
114	20	0,30
115	20	0,30
116	20	0,30
117	20	0,30
118	20	0,30
119	20	0,30
120	20	0,30
121	20	0,30
122	20	0,30
123	20	0,30
124	20	0,30
125	20	0,30
126	20	0,30
127	20	0,30
128	20	0,30
129	20	0,30
130	20	0,30
131	20	0,30
132	20	0,30
133	20	0,30
134	20	0,30
135	20	0,30
136	20	0,30
137	20	0,30
138	20	0,30
139	20	0,30
140	20	0,30
141	20	0,30
142	20	0,30
143	20	0,30
144	20	0,30
145	20	0,30
146	20	0,30
147	20	0,30
148	20	0,30
149	20	0,30
150	20	0,30
151	20	0,30
152	20	0,30
153	20	0,30
154	20	0,30
155	20	0,30
156	20	0,30
157	20	0,30
158	20	0,30
159	20	0,30
160	20	0,30
161	20	0,30
162	20	0,30
163	20	0,30
164	20	0,30
165	20	0,30
166	20	0,30
167	20	0,30
168	20	0,30
169	20	0,30
170	20	0,30
171	20	0,30
172	20	0,30
173	20	0,30
174	20	0,30
175	20	0,30
176	20	0,30
177	20	0,30
178	20	0,30
179	20	0,30
180	20	0,30
181	20	0,30
182	20	0,30
183	20	0,30
184	20	0,30
185	20	0,30
186	20	0,30
187	20	0,30
188	20	0,30
189	20	0,30
190	20	0,30
191	20	0,30
192	20	0,30
193	20	0,30
194	20	0,30
195	20	0,30
196	20	0,30
197	20	0,30
198	20	0,30
199	20	0,30
200	20	0,30
201	20	0,30
202	20	0,30
203	20	0,30
204	20	0,30
205	20	0,30
206	20	0,30
207	20	0,30
208	20	0,30
209	20	0,30
210	20	0,30
211	20	0,30
212	20	0,30
213	20	0,30
214	20	0,30
215	20	0,30
216	20	0,30
217	20	0,30
218	20	0,30
219	20	0,30
220	20	0,30
221	20	0,30
222	20	0,30
223	20	0,30
224	20	0,30
225	20	0,30
226	20	0,30
227	20	0,30
228	20	0,30
229	20	0,30
230	20	0,30
231	20	0,30
232	20	0,30
233	20	0,30
234	20	0,30
235	20	0,30
236	20	0,30
237	20	0,30
238	20	0,30
239	20	0,30
240	20	0,30
241	20	0,30
242	20	0,30
243	20	0,30
244	20	0,30
245	20	0,30
246	20	0,30
247	20	0,30
248	20	0,30
249	20	0,30
250	20	0,30
251	20	0,30
252	20	0,30
253	20	0,30
254	20	0,30
255	20	0,30
256	20	0,30
257	20	0,30
258	20	0,30
259	20	0,30
260	20	0,30
261	20	0,30
262	20	0,30
263	20	0,30
264	20	0,30
265	20	0,30
266	20	0,30
267	20	0,30
268	20	0,30
269	20	0,30
270	20	0,30
271	20	0,30
272	20	0,30
273	20	0,30
274	20	0,30
275	20	0,30
276	20	0,30
277	20	0,30
278	20	0,30
279	20	0,30
280	20	0,30
281	20	0,30
282	20	0,30
283	20	0,30
284	20	0,30
285	20	0,30
286	20	0,30
287	20	0,30
288	20	0,30
289	20	0,30
290	20	0,30
291	20	0,30
292	20	0,30
293	20	0,30
294	20	0,30
295	20	0,30
296	20	0,30
297	20	0,30
298	20	0,30
299	20	0,30
300	20	0,30

2º PAVIMENTO
ESCALA: 1:50
ARQUITETURA: 22/07/22
ESTRUTURA: CO/AM/AA
FÓRMO: CO/AM/AA
LUMINOTÉCNICO: CO/AM/AA
COMPARTIMENTAÇÃO: CO/AM/AA
PAISAGISMO: CO/AM/AA

NOTAS

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS
- RATIFICAR MEDIDAS NA OBRA
- ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø3/4" SENDO:
EMBTUIDO EM PAREDE OU PISO: TIGREFLEX REFORÇADO LARANJA OU PVC RÍGIDO
APARENTE SOBRE O FORRO: AÇO GALVANIZADO
APARENTE NA PAREDE: AÇO GALVANIZADO
ÁREA EXTERNA: KANAFLEX Ø2"
- FIAÇÃO NÃO COTADA SERÁ EM CABOS FLEXÍVEIS #2,5mm² 750V, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENÍO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, TIPO PRYSMIAN AFUMEX OU OUTRO FABRICANTE ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO, NAS CORES:
FASE R: VERMELHO
FASE S: BRANCO
FASE T: PRETO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE
RETORNO: CINZA OU AMARELO
- PARA LOCAÇÃO EXATA DAS LUMINÁRIAS VER PLANTA DO LUMINOTÉCNICO NO PROJETO DE ARQUITETURA
- PARA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VER MEMORIAL DESCRITIVO
- PARA LEGENDA E DETALHES VER FOLHAS EL-001 E EL-002
- PARA DIAGRAMAS DOS QUADROS VER FOLHAS EFO-006

QLF-N-INFERIOR LITOTECA

ØM1 ØM2 L3.1 L3.2 L3.3 L3.4	Ø1"
L3.5 L3.6 L3.7	Ø1"
L3.1 L3.2 L3.3 L3.4 Ø1"	Ø1"
"SECO"	Ø1"

QLF-N-SUPERIOR PREPARO

ØM1 L4.1	Ø1"
L4.1 L4.2 L4.3 L4.4 L4.5 L4.6	Ø1"
L4.7 L4.8 L4.9 L4.10 L4.11 L4.12	Ø1"
L4.13 L4.14 L4.15 L4.16 L4.17 L4.18	Ø1"
L4.19 L4.20 Ø1"	Ø1"
"SECO"	Ø1"

QLF-N-SUPERIOR ADM.

ØM1 L5.1 L5.2	Ø1"
L5.1 L5.2 L5.3 L5.4 L5.5 L5.6	Ø1"
L5.7 L5.8 L5.9 L5.10 L5.11 L5.12	Ø1"
L5.13 L5.14 ØM2 ØM3 Ø1"	Ø1"
"SECO"	Ø1"

R01	22/08/22	REVISÃO DE ARQUITETURA E COMENTÁRIOS DO DIA 11/07/22	CAMILIA E	CELSO S.
R00	02/06/22	EMIÇÃO INICIAL PROJETO EXECUTIVO	SILVIO H.	CELSO S.
Rev.:		Descrição	Desenho	Verificação

projeto contratante gestor contrato



FELIPE JACÓPOLI ARQUITETURA

Projeto: 098-PE LITOTECA URCA

Fase: PROJETO EXECUTIVO

Projetista

GRAU

ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES

Responsável Técnico: CAU/CREA 0601425071-SP
Douglas Cury

Disciplina: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Assunto: 2º PAVIMENTO

Escala: 1/50
Data: MAIO 22
Prancha: 098-PE-EL-DT-0102-R00.dwg
Prancha: 0102 R01