

OBSERVAÇÕES:

01.cotas em metros;
02. conferir todas as medidas no local
03. considerar pé direito acabado 2,50m

LEGENDA:

placa de forro acústico 625mm x 625mm
modelo: ESPUMA AKUSTECK MELAMINA
Espessura: 35mm
cor: cinza claro

forro de gesso em DryWall com tabica

sanca de iluminação indireta em gesso
com fita de led 2835 IP20 240LED/M 10mm
20W/M 2280LM/M 5m 4000K 12v–padrão
(vide detalhe 01)


Painel de led de embutir quadrado 62 x 62cm
4000K – 48W – 3528lm – bivolt

spot de embutir face plana 1X PAR 20 –
acabamento branco
com lâmpada led PAR20 ECO 5,5W 25graus
550LM 4000k

spot de embutir face plana 2X PAR 20 –
acabamento branco
com lâmpada led PAR20 ECO 5,5W 25graus
550LM 4000k

S1 INTERRUPTOR SIMPLES H=1,20M

S1 INTERRUPTOR PARALELO H = 1,20M



DETALHE SANCA DE GESSO

TATIANA BECK

Projeto: OCEAN BRASÍLIA	Assunto: PLANTA BAIXA DE FORRO E ILUMINAÇÃO		FOLHA: 03
Cliente: UNB		Arquivo:	
	ÁREA 01	OB1.ARQ.03.FORRO E ILUMINAÇÃO.R00	
Tatiana Beck Arquitetura e Interiores	Data: 15.07.2026	ESCALA:: 1:50	REVISÃO: 00